

Dwuwierszowy wyświetlacz LCD 30x2 znaków

(Model nr.:OCPD-LCD230C-C1)

Cechy:

Obsługuje 11 trybów poleceń, w tym EPSON itp.

Kompatybilny z 95 językami narodowymi;

Zasilanie od 5 V do 24 V, aby zapobiec bezmyślnemu użyciu niewłaściwego wejścia zasilania;

Może wyświetlać 2 wiersze * 30 kolumn lub 2 wiersze * 15 chińskich;

O POS / J Sterownik POS w standardzie.

Karta danych:

General	Metoda wyświetlania	Wyświetlacz negatywowo TN-LCD (biały na niebieskim tle)
	postacie	30 kolumn * 2 wiersze lub 20 chińskich * 2 wierszy
	jasność	1200cd / m ²
	Czcionka postaci	Matryca 16 * 16 punktów
	Typ postaci	95 alfanumerycznych □ 32 znaki międzynarodowe
	Rozmiar postaci	9,92 □H□ × 4,75 □W□ mm □Chiński: 9,92 * 9,5 mm□
	Rozmiar kropki □X × Y□	0,426 (H) x 0,6 (V) mm
	Rozmiar okna	142,7 (wys.) X 19,82 (pion.) Mm
	Rozmiar PCB	160 □L□ × 36,6 □W × 10,1 □H□ mm
Waga	Okolo 65,5 grama	
Tryb poleceń	LD220 □ EPSON POS D101 □ AEDEX □ UTC / S □ UTC / P □ ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, STEROWANIE LOGICZNE	
Wsparcie językowe	FRANCJA □ NIEMCY □ WIELKA BRYTANIA □ DENMARKI □ SZWECJA □ WŁOCHY □ HISZPANIA □ JAPONIA □ NORWEGIA □ DANIA □ SŁAWIŃSKI □ ROSJA □ portugalski □ kanadyjski francuski □ nordycki □ turecki □ grecki zachodnioeuropejski język łąciński. □ WPC1250 □ WPC1253 □GREEK□ □ WPC1255 □hebrajski□ □ WPC1251 □ CP866 □ CP852 □ CP737 □DOS grecki□ □ CP858 □ CP864 □arabski□ perski □Iran□, CP936-GBK, chiński tradycyjny, chiński uproszczony	
Berło	RS-232 □szeregowy□ lub wirtualny port USB COM	
Połączenie	Baud	Połączenie bezpośrednie 9600 lub 19200 bps
Niezawodność	MTBF	30000 godzin
Moc	Konsumpcja	5-24 VDC
Bezpieczeństwo	Normy EMC Standardy bezpieczeństwa	FCC, CE, ROHS

