

Drukarki do bezpośrednich etykiet z kodami kreskowymi

(Model: OCBP -005)

Cechy:

Etykiety papierowe auto position;

Etykiety odklejają się automatycznie;

Wyreguluj docisk głowicy drukarki;

Kompatybilny z wieloma programami do etykiet;

Sklep z pobieraniem obrazów BMP, PCX, BAC;

Obsługa portu szeregowego, USB, LAN razem;

Wsparcie PDF417, QR CODE, DOTMATRIX.

Specyfikacje:

Model drukarki	OCBP -005
Rozkład	203 DPI (8 punktów / mm)
Metoda drukowania	Bezpośredni termiczny
Czujnik temperatury głowicy drukującej	Odporność na ciepło
Głowica drukująca pos czujnik ition	Mikro przełącznik
Wykrywanie obecności papieru	Czujnik fotoelektryczny
Szybkość drukowania	127 mm / s (maks.); 50,8 mm / s (min)
Szerokość druku	16 mm ~ 76 mm
Głoska bezdźwięczna	Typ nośnika: rolka papieru, naklejka, składana etykieta itp. Średnica nośnika: Średnica wewnętrzna: 25 mm; Średnica zewnętrzna: 80 mm
Czcionka wewnętrzna	FONT 0 do FONT 8; Powszechnie używane w czcionkach jednobajtowych
Powiększenie i obrót	Powiększenie od 1 do 10 razy w obu kierunkach; 0 stopni, 90 stopni, 180 stopni, 270 stopni, obrót o 360 stopni
Brak papieru	Oderwij i odklej
Pamięć	2 MB Flash Rom, 2 MB DRAM
Wizerunek	Monochromatyczne pliki graficzne PCX, BMP mogą być ładowane do FLASH, DRAM
kod kreskowy	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E, UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Berło	USB + RS232 + LAN lub USB
Moc	Wejście: 24 V DC, 2,5 A.
Środowisko	Temperatura pracy: od 5 ° C do 45 ° C Temperatura przechowywania: od -40 ° C do 55 ° C Wilgotność podczas pracy: 20% ~ 80%, bez kondensacji, wolne powietrze Wilgotność przechowywania: <=93%(40 Degree C), non-condensing, Free air

Wymiar	Rozmiar: D220mm * H148mm * W150mm
--------	-----------------------------------

Inny kąt:



Ładowanie papieru:









OCBP-005







OCBP-005







Odpowiednie dokumenty:

Chcesz dowiedzieć się więcej informacji? Proszę kliknij tutaj.

[Oprogramowanie i sterownik drukarki etykiet OCOM](#)

[Pliki CD](#)