

## 3-calowy drukarka etykietowa bezpośredniego bara termicznego z automatycznym obcinarką

(M / n: OCBP -015)

### Funkcje:

- Obsługa 8 rodzajów obfitych kombinacji interfejsu;
- Wspieraj polecenie TSPL i ECS / POS;
- Obsługa ręczna rozdzieranie i auto-przecinarka;
- Obsługuje multi 1D kod kreskowy i drukowanie kodu 2D;
- Obsługa funkcji monitorowania statusu drukarki;
- 100m port Ethernet, ultra wysoka transmisja danych;
- 2 MB Big Dram i 2 MB pamięci bufora;
- Standardowy separator papieru do 80 mm;
- 150km głowa drukarki długiej żywotności.

### Parametry techniczne:

Metoda wydruku	Bezpośredni termiczny
Komenda	TSPL i. ESC / POS. (może zmienić przez użytkownika końcowego)
Rozkład	203dpi,576dots / line.
Szerokość drukowania.	Max = 72mm.
Rodzaj papieru	Drukarka etykiet termicznych lub ciągły R.Papier ECEIPT.
Berło	U.Sb./Ur./UI/URL./ U.+ Bt./ U + WiFi / URL + BT / URL + WiFi
Prędkość drukowania	Max = 152mm / s do etykiety, Max = 260mm / s do trybu odbioru
Szerokość papieru	20mm-80 mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0.19.mm.
Rolka Di.	Max. Ø 83 mm.
Wycinanka	Ręczna łąza i auto-przecinarka
NAPARSTEK	2.MB.
Lampa błyskowa	2.MB.
Rozmiar czcionki	Czcionka A: 12 * 24 (Standard), Czcionka B: 9 * 17
chiński	GB18030, BIG5 24x24Dots
Japoński / Korea.	Wsparcie
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (wielojęzyczny), PC860 (Portugalski), PC863 (Kanadyjsko-francuski), PC865 (Nordic), West Europe, Grecki, Hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Łotewski, Arabski, PT151 (1251) ECT.
1d.	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13.)/ Jan8.(EAN8.)/ Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128/ MSI / ITF-14 / C POS T / Plessey itp.
2d.	Qr., PDF417, DM
Drukowanie głowy życie	1.5.0 km.
Nóż życie	1 milion
Separator papieru	Standard
Czujniki	Wywrotka, okładka otwarta, dżem kuterowy, dżem papierowy i wykrywanie czarnego znaku
Wejście	AC 100V-240V 50 / 60Hz
Wynik	DC 24V / 2.5a

Warunki pracy	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Stan przechowywania	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
Akcesoria	Kabel danych, zasilacz, Kod zasilania, Wałek papierowy, PŁYTA CD, podręcznik, Separator papieru (standard)	
Wymiary	196 (D) X145 (W) X135 (h) mm	
Waga netto.	1,14 kg.	
Waga brutto	1,5 kg.	
Indywidualne pudełko	Wymiar 30x19x18cm (LXWXH)	1nit / karton.
Master Carton.	Wymiar 62x36x52cm (LXWXH)	12nits / karton.
Kierowca	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win Ce / O POS / J POS	
Sdk.	Android, IOS.	





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015









**Odpowiednie dokumenty:**

[OCBP -015 Spec.](#)

[Oprogramowanie do drukarki etykiet OCOM i kierowca](#)