

## 3-calowa drukarka termiczna bluetooth klasy Bluetooth z ekranem LCD

(Numer modelu: OCBP - M86)

### Funkcje:

Full Body TPU Wrap, silna wydajność antypropowa;  
Czujnik interwału etykiety wsparcia;  
Szerokość pojemnika papierowego można regulować;  
Można zainstalować do 50mm Rolki papieru;  
Kompatybilny z Androidem i IOS;  
2500 mAh, 7,2 V 18WH wysoka bateria energetyczna;  
Interfejs typu C USB może zarówno ładować, jak i komunikacja;  
Może przełączać między trybem pokwitowym lub trybem etykiet;  
Wspieraj polecenie TSPL, ZPL, CPCL, ECS / POS;  
Ekran LCD może bezpośrednio przestrzegać statusu drukarki;  
Wsparcie Użyj przycisków fizycznych, aby ustawić parametr drukarki;  
Może drukować 5 godzin ciągle 7-dniowy czas czuwania;  
Prędkość drukowania 90 mm / s;  
8 MB pamięci flashowej i 8 MB;  
Kompatybilny z oprogramowaniem bartender;  
Darmowe oprogramowanie do edycji etykiety, wygodne dla użytkowników końcowych do korzystania bezpośrednio.

### Specyfikacja:

Metoda wydruku	Drukowanie linii termicznej
Polecenia drukowania.	ESC / POS, polecenie TSPL CPCL ZPL
Efektywna szerokość druku.	Max = 72mm, 576 kropki
Prędkość drukowania	Do 90 mm / s
Rozkład	8 kropki / mm (203dpi)
Wymiary papieru	79.5. ± 0,5 mm x średnica 50.0mm
Grubość papieru	0,05 do 0,12 mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczny / chiński
Berło	USB Type-C i Bluetooth
Lampa błyskowa	8 MB pamięci flashowej i 8 MB
Typ kodu kreskowego.	Kod kreskowy 1D: Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 Codabar, przeplatane 2 z 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2 (5) Cyfry Dodatek, MSI, Plessey, POS TNET, Chiny POS T Kod 2D Kod: PDF-417, Maxicode, Datamatrix, Kod QR
Zasilacz	5 V DC / 2A
Czas ładowania	4-5 godzin
Moc baterii	2500 mAh, 7,2 V 18Wh

Czas pracy	5 godzin ciągle, 7 dni czasu czuwania
Życie głowy drukarki	50 km.
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wyłączenie ręczne
Warunki pracy	Temperatura: -10 ~ 50 degc, wilgotność: 10% ~ 90%
Warunki przechowywania	Temperatura: -20 ~ 70 DEGC, wilgotność: 5% ~ 95%
Waga	Waga netto: 0,357 kg / zestaw



OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86







OCBP-M86





OCBP-M86







OCBP-M86



