

Skaner kodów kreskowych 2D z miniaturowym pierścieniem Bluetooth

(OCBS -R02)

Krótki

OCBS -R02 to zaawansowany mini-skaner kodów kreskowych nowej generacji o małym rozmiarze i pięknym wyglądzie. Przeznaczony jest do wybierania i sortowania aplikacji, umożliwia operatorowi swobodne korzystanie z niego i zwiększa wydajność operacyjną w yourwarehouse, centrum dystrybucyjnym i sklepie detalicznym.

OCBS -R02 jest bardzo wygodny w noszeniu przez cały dzień roboczy, z silnikiem skanującym o wysokiej wydajności, nawet słabo wydrukowany kod kreskowy można odczytać. Wytrzymała gumowa guma sprawia, że codzienne użytkowanie jest niezawodne nawet w najtrudniejszych warunkach.

OCBS -R02 może łatwo łączyć się z iOS i Androidem. Specjalna konstrukcja Protokół Bluetooth, ty potrafi skanować kody kreskowe bezpośrednio na tablecie i smartfonie bez konieczności instalowania anysoftware.



funkcje

- I Niezależne prawa własności intelektualnej
- I .Wearable & Przenośny
- I Tryby triady: tryb ciągły, tryb ręczny, tryb automatycznego zamykania
- I .Wskazówka LED i brzęczyk
- I Pamięć wbudowana 512K może przechowywać więcej niż dziesięć tysięcy kodów kreskowych
- I .SupportBluetooth SPP, HID
- I . Długi czas pracy na pojedyncze ładowanie

| | |
|-------------------------------------|--|
| Rodzaj | Skaner bluetooth typu 2D Ring |
| Częstotliwość skanowania | 300 ± 10 skanów / sekundę |
| Czytanie dokładności | 0,10 mm (4 mil) |
| Berło | Bluetooth 3.0 |
| Bateria | Bateria litowo-jonowa DC 3.7V, 360mA |
| Pamięć | 512 KB |
| Obsługa systemu operacyjnego | Microsoft Windows XP / 7.0 / 8.0, Android, iOS |
| Odległość odczytu | 2.5-600mm (100% UPC / EAN) |
| Typy kodów kreskowych | Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC / EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25, Standard 25, 2/5 Matrix, Databar GS1 (dawniej RSS) wariantów. QRcode PDF417, Dotmatrix |
| zakres skanowania | 10 mm-250 mm |
| Kąt skanowania | ROLL ± 35 stopni / Pitch ± 65 stopni / Yaw ± 50 stopni |
| Bitowa stopa błędu | 1 / 5million |
| Napięcie | 5V |
| Wydajność | CE i & Rohs |
| bezpieczeństwa | Zgodnie z normami bezpieczeństwa na poziomie krajowym 2laser |

Wymiar
Waga

150 mm * 50 mm * 65 mm
95g



OCBS-R02



www.ocominc.com

