

# Platforma skanowania kodów kreskowych 2D

(M / N: OCBS-T203)

Ruch platformy skanowania kodów kreskowych 2D to ruch o wysokiej wydajności, posażający zdolność, wysoką precyzję, szybkość, zgodność i inne funkcje, może szybko zidentyfikować kod kreskowy 1D / 2D, kod ekranu mobilnego, kod płatności mobilnej. produkty są szeroko stosowane w handlu detalicznym, supermarketach, tytoniu, logistyce, magazynowaniu, opiece zdrowotnej, odzieży i innych obszarach, co jest najbardziej opłacalnym produktem na rynku, najlepszym wyborem.

Wsparcie: Alipay i WeChat tworzą kolekcje; Płatności mobilne kodów kreskowych 2D.

Wsparcie: Alipay, podatek krajowy, Aisino, najlepszy wonoer, błyskawiczne fakturowanie.

Wsparcie: asystent rozliczeniowy WeChat,

## Parametr wydajności:

Czujnik obrazu		CMOS
Piksele		752 * 480 CMOS
Oświetlenie		białe światło, LED
symbologie		Code128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 z 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand) PDF417, kod QR (QR1 / 2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), kod HanXin.
Rozkład		≥3tysiąc
Tolerancja ruchu		2,5 m / s
Kąt skanowania	Smola	± 50 ° @ 0 ° Roll i 0 ° Skew
	Rolka	± 360 ° @ 0 ° Pitch i 0 ° Skew
	Ukośnie	± 60 ° @ 0 ° Roll i 0 ° Pitch
Berło		USB HID-KBW,Port wirtualny USB,USB HID-POS TTL-232,RS-232
Pole widzenia		Poziomy 44 °, pionowy 33,2 °
Głębokość of Field	EAN-13	0 cm - 20 cm (13 mil)
	PDF 417	0 cm-7 cm (6,67 miliona)
	KOD 39	0 cm-12 cm (5 mil)(rysunek 1)
	Data Matrix	0 cm-4 cm (10 mil)
	Kod QR	0cm-10cm (15 mil)
Wymiary (L * W * H)		89 * 108 * 143 mm(Rysunek 2)
Waga		245 g (Tylko platforma skanowania)
temperatura robocza		20 °C ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)
Temperatura przechowywania		-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)
Wilgotność		5% ~ 95% (bez kondensacji)
ESD		± 14 kV (wyptyw powietrza), ± 8 kV(bezpośrednie wyładowanie)
Upuszczać		1,2 m spada do betonu (dla sześciu stron, jedna kropla na stronę)
Opieczętowanie		IP 52



OCBS-T203





OCBS-T203

