

Model	OCPC- 002W	OCPC- 002A
Nazwa	10.1 cal maSzyna z SysTemem Windows	
Mieszkania materiał	<a href="#">Aaluminium</a>	
Główny rozmiar ekranu	10.1 calowy monitor z ekranem dotykowym	
Rezolucja	1280 * 800	
Jasność	25 0cd/m <sup>2</sup>	
Pogląd a ką	Horyzont: 1 60 ; Pionowo: 1 50	
Dotykać s ekran	m ultrapunktowy przewidywane GG c apatyczny dotyk	
<b>Wydajność</b>		
Płyta główna	Celerona J1900 ,czterordzeniowy 2.0 G	Głaz - seria chipów RK3 566 ,czterordzeniowy 1.8 G
System Pamięć	4 GB DDR 3	Na pokładzie 4 GB DDR 4
Urządzenie pamięci masowej	Mini-SATA64 GB	Na pokładzie 64 GB emmC
LAN	Karta sieciowa 10M/100M/1000M	Karta LAN 10M/100M
Wi-Fi	Obsługa podwójnej częstotliwości 2.4G i 5G	
Bluetooth	Obsługa BT 4.0	
skaner	Pasek 2D - silnik skanujący kody wbudowany	
Głośnik	8 omów/3 W*2	
System operacyjny	Obsługa systemu Windows 10 Pro	Androida 11
<b>Łączność</b>		
Zewnętrzne I/O port t	p ower przycisk* 1, USB * 4	
	Gniazdo wejściowe 12 V DC*1	Gniazdo wejściowe 12 V DC*1 ( Moc 48V sieć Port POE opcjonalnie)
	LAN:RJ-45*1	LAN:RJ-45 *1 ( Moc 48V sieć Port POE opcjonalnie)
	Port COM DB9*1, Wyjście audio*1 ,HDMI*1	Port COM RJ11*1, Wyjście audio*1
<b>Pakiet</b>		
Wymiary produktu i Waga	242 *1 73 * 35 [mm] ±2 mm / 0,9 kg	
Wymiary opakowania& Waga	413*222*77mm /1,8kg	
Wymiary kartonu 2w1	430*166*242mm	
<b>Aksesoria</b>		
Zasilacz	Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V/50-60 Hz i wejście , DC12 V / 6 A wyjście (zasilacz z wtyczką zasilającą)	Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V/50-60 Hz i wejście , DC12 V / 4 A wyjście (adapter z wtyczką zasilającą) Brak adaptera dla modelu POE

## Windows / Android Price Checker

### Model: OCPC-002



#### »» Features:

- Machine body made of aluminium
- Built-in 2D scanner
- Built-in speaker
- POE interface for option with Android OS
- Support Windows and Android for option
- Support dual frequency 2.4G&5G WIFI

#### »» Product Details:



#### »» Product Specification:

General		
Model	OCPC-002W	OCPC-002A
Name	10.1-inch Windows machine	5/8/10.1-inch Android machine
Housing material	Aluminium	
Display		
Main screen size	5/8/10.1-inch touch screen monitor	
Resolution	1280*720 for 5-inch, 1280*800 for 8/10.1-inch	
Brightness	300cd/m <sup>2</sup> for 5/8-inch, 250cd/m <sup>2</sup> for 10.1-inch	
View angle	Horizon: 160; Vertical: 150	
Touch screen	Multi-point projected G+G capacitive touch	
Performance		
Motherboard	Celeron J1900, Quad core 2.0G	Rock-chip series RK3566, Quad core 1.8G
System memory	4GB DDR3	On board 4GB DDR4
Storage device	Mini SATA 64GB	On board 64GB eMMC
LAN	10M/100M/1000M LAN card	10M/100M LAN card
WIFI	Support 2.4G&5G dual frequency	
Bluetooth	Support BT 4.0	
Scanner	2D bar-code scanning engine built in	
Speaker	8 Ohm/3W*2	
Operating system	Support Windows 10 Pro	Android 11
Connectivity		
External I/O port	Power button *1, USB *4	
	12V DC in jack *1	12V DC in jack *1 (48V power+ network POE port for optional)
	LAN: RJ-45 *1	LAN: RJ-45 *(48V power+ network POE port for optional)
	DB9 COM port *1	RJ11 COM port*1
	Audio out *1	Audio out *1
	HDMI *1	
Package		
Package dimension&Weight	192*128*110(mm) /1kg for 5-inch	
	373*199*77(mm) /1.3kg for 8-inch	
	413*222*77(mm) /1.8kg for 10.1-inch	
Accessories		
Power adaptor	110-240V/50-60HZ AC power input, DC12V/6A output (adaptor with power plug)	110-240V/50-60HZ AC power input, DC12V/4A output (adaptor with power plug) No adaptor for POE model