

OCPP -585 58mm Android Bluetooth Termiczna drukarka pokwitowań z ręcznym obcinaczem

(Nr modelu: OCPP -585)



Cecha:

Mały rozmiar i elegancki wygląd

Może prowadzić szufladę na gotówkę

Wysoka prędkość drukowania

Kompatybilny z ESPON

Wydajność głowicy drukującej: 50 KM

Specyfikacja:

| | |
|----------------------|--|
| Metoda drukowania | Bezpośrednia termiczna |
| Gęstość druku | 384dots / line (203DPI) |
| Rozmiar postaci | 384dots / line, znak ANK, czcionka: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24 kropki, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm |
| Typ kodu kreskowego | JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (funkcja opcjonalna) |
| Polecenie drukowania | Kompatybilny z EPSON ESC / POS |
| Język | Obsługa języka kupującego |
| Szybkość drukowania | 90 mm / s |
| Szerokość papieru | 57,5 ± 0,5 mm |
| Grubość papieru | 0,06-0,08 mm |
| MCBF (życie) | 50 km |
| Wymiar | 190 * 132 * 119 mm |
| Waga brutto | 1,2 kg |
| Auto Cutter | obcinarka ręczna |
| Czujnik | Papier w pobliżu czujnika końca, czujnik końca papieru, czujnik otwarcia pokrywy |
| Papier rolkowy | Φ75 mm |
| Berło | Opcjonalne RS-232C, równoległe, USB, LAN, Bluetooth |

| | |
|-------------------------------|---|
| Kierowca | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 zgodny z ESPON |
| Wejście napięcia zasilającego | AC 110V / 220V, 50-60Hz |
| Wyjście napięcia adaptera | DC12V / 3A |
| Napięcie wejściowe drukarki | DC12V / 3A |
| Kontrola szuflady na gotówkę | DC12V / 1A |
| Temperatura pracy | 0-45 stopni C, wilgotność: 10-80% |
| Oszczędzanie temperatury | -10-60 stopni C, wilgotność: 10-90% |
| Certyfikat | CE / FCC / CCC / RoHS |





OCPP-585







Różne kąty:



4 interfejsy dla opcji:



Parallel



Serial



USB



Lan

Dostępna wtyczka zasilania



Szczegóły pakowania

Single Carton Box

