

OCPP -586 POS 58 Drukarka Sterownik termiczny Pobierz Bezpośrednia drukarka termiczna Auto Cutter

(Nr modelu: OCPP -586)



Cecha:

Mały rozmiar i elegancki wygląd

Może prowadzić szufladę na gotówkę

Wysoka prędkość drukowania

Kompatybilny z ESPON

Wydajność głowicy drukującej: 50 KM

Specyfikacja:

Metoda drukowania	Bezpośrednia termiczna
Gęstość druku	384dots / line (203DPI)
Rozmiar postaci	384dots / line, znak ANK, czcionka: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24 kropki, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Typ kodu kreskowego	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (funkcja opcjonalna)
Polecenie drukowania	Kompatybilny z EPSON ESC / POS
Język	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / West Europe / Grecki / Hebrajski / East Europe / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Łotewski / Arabski / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Wietnam / OEM864 / Hebrajski / WPC1255 / tajski
Szybkość drukowania	90 mm / s
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
MCBF (życie)	50 km
Wymiar	190 * 132 * 119 mm
Waga brutto	1,2 kg
Auto Cutter	obcinarka ręczna

Czujnik	Papier w pobliżu czujnika końca, czujnik końca papieru, czujnik otwarcia pokrywy
Papier rolkowy	Φ75 mm
Berło	Bluetooth RS-232C, równoległy, USB, LAN (opcjonalnie)
Kierowca	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 zgodny z ESPON
Dostawa drukarki	DC12V / 3A
Kontrola szuflady na gotówkę	DC12V / 1A
Temperatura pracy	0-45 stopni C, wilgotność: 10-80%
Oszczędzanie temperatury	-10-60 stopni C, wilgotność: 10-90%





OCPP-586





Wtyczka zasilania dla opcji

