

# OCPP-58C 58mm Termiczne drukarki USB Otrzymanie z kierowcą (Model: OCPP-58C)

## Specyfikacja:

Metoda drukowania	Druk termiczny
Gęstości druku	384dots / linia
Wielkość znaków	ANK, Czcionka A: 12x24dots B czcionki: 9x17dots Uproszczony / chiński tradycyjny: 24x24dots
Kod kreskowy	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Berło	Równoległe / szeregowo / USB / LAN
Zasilacz	DC 12V 2.6A ==
Szuflada kasowa	DC 12V == 1A
Głowica drukująca życia	50 km
Warunki pracy	Temperatura (0 ~ 45 ° C), wilgotność (10 ~ 80%)
Warunki przechowywania	Temperatur (-10 ~ 60 ° C), wilgotność (10 ~ 90%)
Prędkość druku	120mm / s
Szerokość papieru	57,5±0.5mm
Średnica zewnętrzna papieru	65mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Waga	Waga netto: 1,5 kg, Waga brutto: 2,5 kg
Wymiar	199 * 132 * 111.5mm
Kierowca	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Windows Vista / Win7 / Win8
Nóż	Auto kuter
Rozkaz	Kompatybilny z EPSON ESC / POS
Interlinia	3.75mm (można zmienić za pomocą polecenia)

## Szczegóły Produktu:



## Stosowne dokumenty:

[\\*Specyfikacja](#)

[\\*Adres IP Konfiguracja ręczna](#)

[\\*Instrukcja obsługi](#)

[\\* Dla wszystkich sterowników systemu Windows](#)

[\\*Sterownik dla systemu Linux](#)

[\\*Parametry drukarki Ustawianie Narzędzia](#)

[\\*Płyta CD Akta](#)