

# OCPP -763C 76mm pos paragonowa drukarka igłowa z automatycznym odcinaniem

## Funkcja

76MM paragonowa drukarka igłowa z automatycznym obcinaniem;  
Kompatybilny z EPSON;  
Z funkcją wykrywania czarnego znaku;  
Interfejs szeregowy + USB;  
Wsparcie wyrzucenia szuflady na gotówkę;  
Łatwa obsługa i elegancki wygląd.

## Specyfikacja

<b>Metoda drukowania</b>	9-pinowa szeregową matryca punktowa
<b>Drukuj czcionkę</b>	CZCIONKA A: 33 lub 35; CZCIONKA B: 40 lub 42
<b>Pojemność kolumny</b>	400dots
<b>Rozmiar postaci</b>	ANK, czcionka A: 9 * 9 punktów, czcionka B: 7 * 9 punktów w języku chińskim uproszczonym, tradycyjny chiński: 16 * 16 punktów
<b>Zestaw znaków</b>	Opcja kupującego
<b>Znak na linię</b>	400dots
<b>Szybkość drukowania</b>	4,5 linii / sek
<b>Odbierz bufor</b>	Do wyboru 45 bajtów lub 4k bajtów przy użyciu przełączników Dip
<b>Szerokość papieru</b>	75,5 ± 0,5 mm
<b>Możliwość kopiowania</b>	Jeden oryginał i dwie kopie
<b>Faborek</b>	ERC-39
<b>MCBF (życie)</b>	10 000 000 wierszy
<b>Kierowca</b>	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
<b>procesor</b>	32-bitowy
<b>Środowisko przechowywania</b>	Temperatura (-10 ~ 60 ° C) Wilgotność (10 ~ 90%)
<b>Środowisko pracy</b>	Temperatura (0 ~ 50 ° C) Wilgotność (10 ~ 90%)
<b>Wymiar</b>	230X146X145mm
<b>Waga brutto</b>	3,75 kg
<b>Przecinarka automatyczna</b>	tak
<b>Czujnik końca papieru</b>	tak
<b>Grubość papieru</b>	0,06-0,08 mm
<b>Papier w rolce</b>	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
<b>Berło</b>	Seryjny+USB
<b>Komenda</b>	Kompatybilny z EPSON

<b>Sterowanie szufladą kasową</b>	DC 12-24 V / 1 A.
<b>Zasilacz</b>	DC24V / 2,5A