

80mm drukarka pokwitowań termicznych wspiera Bluetooth i WIFI

(Model: OCPP-80F)

Cecha:

- 1.300 mm / sdrukowanie z dużą prędkością, poprawa wydajności drukowania
- 2.2048Ksuper wejście bufora, aby uniknąć utraty rachunków
3. Wsparcie1D, drukowanie kodów kreskowych 2D
4. Obsługuj czarny znakorientacja i ponowne drukowanie
5. Wspomagaj monitorowanie drukarkifunkcja, aby uniknąć utraty rachunków;
- 6.Doskonała konstrukcja wodoodporna, anty-olejowa, przeciwpyłowa
- 7.Movablekonstrukcja przegrody, wsparcie 80 MM, 58 MM różnej szerokości papierdrukowanie rolkowe.

Parametry drukarki:

Pozycja	Parametry
Metoda drukowania	Linia termiczna
Szerokość druku	72 mm
Rozkład	576 punktów / linia lub 512 punktów / linia (8 dysków / mm, 203 dpi)
Szybkość drukowania	300 mm / sekundę
Berło	Internet (100M) + USB + COM, USB + COM
Odstępy między wierszami	3,75 mm (można dostosować odstępy między wierszami według polecenia)
Nr linii	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Simple, traditional Chiński-24 linie
Postać	standardowe uproszczone / tradycyjne chińskie czcionki w GB18030
Rozmiar postaci	Znak ANK, czcionka A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 kropki) Czcionka B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 punktów) Uproszczony / tradycyjny chiński: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 kropki)
Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / EastEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / Arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (Thai)
Kod kreskowy	1D kod kreskowy: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Kod kreskowy 2D: QRCODE

Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie mapy bitowej
Funkcja noża	Połowa
Rodzaj	Termiczny
Szerokość	79,5 ± 0,5 mm
Średnica	≤80 mm
Metoda podawania	Łatwy przekaz (kanał Clamshell)
Polecenia	ESC / POS
Zasilacz	Wejście: AC 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz Wyjście: DC 24V / 2,5A
Wyjście szuflady kasowej	DC 24V / 1A
Bufor wejściowy	2048 KB
NV Flash	256 KB
Waga	1,2 KG
Wymiar	186 * 145 * 135
Pracujący	Temperatura: 5 ~ 45 stopni Celsjusza, wilgotność: 10 ~ 80%
Przechowywanie	Temp: -10 ~ 50 stopni Celsjusza, Wilgotność: 10 ~ 90% (Nodew)
Drukuj życie głowy	100KM (gęstość druku LE.12.5)
Żywotność cuttera	1000 000 razy
Kierowca	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1



OCPP-80F



www.ocominc.com



Istotne dokumenty:

[Pliki sterownika i płyty CD](#)