

Termiczna drukarka pokwitowań 80 mm z automatyczną obcinarką (Model: OCPP-80H)

Cechy:



Obsługa drukowania wielu typów kodów 1D i QR;

Obsługa wielu języków międzynarodowych;

Niezawodna głowica drukarki o żywotności 100 km;

Kompatybilny z EPSON ESC/POS polecenia;

Łatwe ładowanie papieru;

Przypomnienie o nadchodzącym zamówieniu;

Częściowo automatyczna obcinarka.

Specyfikacja

Ogólny	
Model	OCPP-80H
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 80 mm z automatyczną obcinarką

Kolor	Czarny
Interfejs	USB /US LAN / USBBluetooth (opcjonalnie)
Zasilacz	Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, wyjście: DC 24 V/1,5 A
Szuflada kasowa	DC 24 V/1 A
Żywotność głowicy drukarki	100KM
Nóż	Automatyczna obcinarka (częściowo)
Życie noża	1,5 miliona cięć
Bufor	Bufor wejściowy 2048 K, NV Flash 256 K
Akcesoria	Kabel USB, zasilacz, rolka papieru, instrukcja
Kierowca	Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/Linux; Obsługa IOS/Androida
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Rezolucja	203 DPI (8 punktów/mm)
Szybkość drukowania	220 mm/s
Szerokość wydruku	72mm
Druk graficzny	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Kod kreskowy i znak	
kod kreskowy	Kod kreskowy 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13/JAN8/EAN8/ITF/ KODABAR/KOD93/KOD128 Kod kreskowy 2D: KOD QR, PDF417
Rozmiar znaku	384 punktów/linię, znak ANK, czcionka: A: 12*24 punktów, 1,5 (szer.)*3,0 (wys.) mm Czcionka B: 9*17 punktów, 1,1 (szer.) * 2,1 (wys.) mm Uproszczony/tradycyjny: 24*24 punkty, 3,0 (szer.)*3,0 (wys.) mm
Znak rozszerzenia Arkusz	PC437 (standardowa Europa), Katakana, PC850 (wielojęzyczny), PC860 (portugalski), PC863 (kanadyjski), PC865 (nordycki), Europa Zachodnia, grecki, hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1 252, PC866 (cyrylica#2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, lotewski, arabski, tajski, PT151 (1251)
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm
Szerokość druku	72mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Średnica rolki papieru	Maks. 80 mm
Fizyczny	
Wymiar	160*135*122mm
Waga	Netto: 0,72 kg Brutto: 1,1 kg
Pudełko na pakiet	198*184*139mm/1,1kg
Karton 12 w 1	614*388*298mm /14kg
Akcesoria	Kabel USB, instrukcja obsługi, zasilacz, papier rolkowy
Środowisko	
Temperatura i wilgotność pracy	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Bez kondensacji















Odpowiednie dokumenty:

[OCPP-80H Kierowca](#)