

Drukarka termiczna 80 mm z automatyczną obcinarką

(Model nr.: OCPP-80 tys.)

Cechy:

- Obsługa 8 rodzajów bogatej kombinacji interfejsów;
- Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR;
- Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki;
- Obsługa funkcji drukowania biletów kolejkowych;
- Port Ethernet 100M, ultraszybka transmisja danych;
- 256 KB pamięci NV Logo i 256 KB dużej pamięci buforowej;
- 48 mm to Separator papieru regulowany 80 mm opcjonalnie;
- Kompatybilny z oPOS/JPOS kierowca;
- Głowica drukarki o żywotności 100 KM.

Parametry techniczne:

Ogólny	
Model	OCPP-80 tys
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 80 mm z automatyczną obcinarką
Kolor	Czarny
Interfejs	USB/ USB LAN/ USB BT/ USB WIFI/ URL WIFI/ URL BT/ USB RS232
Zasilacz	Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, wyjście: DC 24 V/2,5 A
Szuflada kasowa	DC 24 V/1 A
Druk graficzny	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych (każdy rozmiar mapy bitowej maks. 20K)
Żywotność głowicy drukarki	150KM
Nóż	Automatyczna przecinarka
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie obcinarki, zacięcie papieru i czarny znak wykrywanie (opcjonalnie)
Bufor	Bufor wejściowy 256K, NV Flash 256K
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, przewód zasilający, rolka papieru, płyta CD, instrukcja, separator papieru (opcjonalnie)
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z iOS/Androidem/Windowsem
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Rozdzielczość	576 punktów na linię lub 512 punktów na linię [8 punktów/mm, 203 dpi]
Szybkość drukowania	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Szerokość druku	72mm
Druk graficzny	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Kod kreskowy i znak	
kod kreskowy	Kod kreskowy 1D: UPC-A/ UPC-E/ JAN13[EAN13]/ JAN8[EAN8]/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ KOD93/ KOD128 Kod kreskowy 2D: KOD QR
Postać	Standardowe uproszczone/tradycyjne chińskie czcionki GB18030
Rozmiar znaku	384 punktów na linię, znak ANK, czcionka: A: 12 * 24 punktów, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) mm Czcionka B: 9*17 punktów, 1,1 (szer.) * 2,1 (wys.) mm Uproszczony/tradycyjny: 24*24 punkty, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
Japoński/Korea	opcjonalny
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa Zachodnia / Grecki / Hebrajski / Europa Wschodnia / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / Arabski / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / Tajski/Wietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (tajski)

Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Srednica rolki papieru	Maks. 80 mm
Separator papieru	Opcjonalny
Fizyczny	
Wymiar	196*145*135mm
Waga	1,65 kg
Pudełko na pakiet	300*190*180mm
Karton 12 w 1	615*370*535mm/21,5kg
Środowisko	
Temperatura i wilgotność pracy	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Bez kondensacji





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCP-80K



Odpowiednie dokumenty:

[OCP-80 tys. SPEC](#)

[OCP-80 tys. CD](#)