Cechy:

Może być używana jako górna drukarka przychodząca papieru i przednia drukarka przychodząca papieru

Jest to wbudowany zasilacz, który pozwala uniknąć plątaniny kabli w każdym miejscu, oszczędzając dużo miejsca

Obsługuje 8 rodzajów obfitej kombinacji interfejsów

Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR

Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki

Obsługa funkcji drukowania biletów w kolejce

Port Ethernet 100M, ultraszybka transmisja danych

256 KB pamięci NV Logo i 256 KB dużej pamięci buforowej

Opcjonalnie regulowany separator papieru 48 lub 80 mm

Głowica drukarki o długiej żywotności 150 KM

Specyfikacja:

Ogólny	
Model	OCPP-80 tys
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 80 mm z automatyczną obcinarką
Kolor	Czarny
Interfejs	USB/USB+Lan/USB+BT/USB+WiFi/URL+WIFI/URL+BT/USB+RS232
Zasilacz	Wejście : AC 100V -240V, 50-60Hz , Wyjście : DC 24V / 2,5 A
Szuflada kasowa	Prąd stały 24 V/1 A
Żywotność głowicy drukarki	150 km
Nóż	Automatyczna obcinarka
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie noża, zacięcie papieru i czarny znak wykrywanie (opcjonalnie)
Bufor	Bufor wejściowy 256K , NV Flash 256K
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, przewód zasilający , rolka papieru, płyta CD, instrukcja obsługi, separator papieru (opcja al)
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z iOS/Android/Windows/Linux
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Rezolucja	576 punktów/linia lub 512 punktów/linia (8 punktów/mm, 203 dpi)
Szybkość drukowania	200 mm/s (U/UR) 2 6 0 mm/ s (UL / U+BT/ U+WIF I) 300 mm /s (URL/URL+BT/URL+WIFI)
Szerokość druku	72 mm
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych (każdy rozmiar mapy bitowej maks. 20 KB)
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Kod kreskowy i znak	
kod kreskowy	kod kreskowy 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13 EAN13 /JAN8 EAN8 /KOD39/ITF/ CODABAR/KOD93/KOD128 Kod kreskowy 2D : QR CODE (pojedyncze rozwiązanie USB lub UR bez funkcji kodu QR)
Postać	Standardowe uproszczone / tradycyjne chińskie czcionki GB18030
Rozmiar znaku	384 punktów/linia, znak ANK, czcionka: A: 12*24 punktów, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) mm Czcionka B: 9*17 kropek, 1.1 (szer.) * 2.1 (wys.) mm Uproszczony/tradycyjny: 24*24 punkty, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
japoński/koreański Opcjonalny	opcjonalny
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/grecki/hebrajski/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/łotewski/arabski/PT151,1251/PC737/WPC1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(łotewski)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Wietnam)/(tajski)
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Srednica rolki papieru	83 mm Maks
Separator papieru	Opcja al
Fizyczny	
Wymiar	196*145*135mm
Waga	1,65 kg
Pudełko	300*190*180mm
12 w 1 kartonie	615*370*535mm/21.5kg
Środowisko	
Temperatura pracy i wilgotność	0 do 4 5 stopni Celsjusza , 10% ~ 80% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10% ~ 90% Brak kondensacji

Szczegóły Produktu:

Mini Receipt Pri
Quick Start Guide

Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface:USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed:260mm/sec
Power Input:24V/2.5A
Cash Drawer:24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China

Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface USB&RS232&LAN
Paper Width 80mm
Print Speed 260mm/sec
Power Input 24V/2.5A
Cash Drawer 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China