

# 80 mm Termiczna drukarka pokwToowań Z automatycznym niezem

(M/N: OCPP-80K)

## Cechy:

1. Może być używany jako górna drukarka przychodząca z papieru i przednia drukarka przychodząca z papieru
2. It Wbudowany zaSilacz, który pozwglina uniknąć bałaganu wszędzie, oszczędzając dużo miejsca;
3. Obsługa 8 rodzajów obfitej kombinacji interfejsów;
4. Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR
5. Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki
6. Obsługa funkcji drukowania biletu w kolejce;
7. Port Ethernet 100M, ultraszybka transmisja danych
8. 256 KB miejsca na logo NV i 256 KB dużej pamięci buforowej
9. Regulowany separator papieru 48 lub 80 mm dla opcji
10. Głowica drukarki o długiej żywotności 150 KM

## Specyfikacja

Model	OCPP-80K
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 80 mm z automatycznym obcinaniem
Kolor	Czarny
Interfejs	USB/USBLan/USB BT/ USBWiFi/URLWIFI/URLBT/USBR5232
Zasilacz	1 wyjście :AC 100V-240V.50-60Hz , Wyjście : DC 24V / 2,5 A
Szuflada kasowa	DC 24V/1A
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmap (każdy rozmiar bitmapy Max.20K)
Żywotność głowicy drukarki	150KM
Nóż	Wycinarka automatyczna
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie obcinarki, zacięcie papieru i czarny znak wykrywanie (opcjonalnie)
Bufor	Bufor wejściowy256KjaLampa błyskowa NV 256K
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, co r & D , rolka papieru, CD, instrukcja, separator papieru (opcja) glin
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z iOS/Android/Windows/Linux
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Rozdzielczość	576 kropek/linia lub 512 kropek/liniaja8 punktów/mm, 203dpja
Szybkość drukowania	200 mm/s (U/UR) 2 6 0 mm/s (UL / UBT/ UWIF I) 300 mm/s (URL/ URLBT/ URLWIFI)
Szerokość druku	72mm
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmap
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
kod kreskowy	Kod kreskowy 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13jaEAN13ja/STY8jaEAN8ja/KOD39/ITF/ CODABAR/KOD93/KOD128 Kod kreskowy 2D:KOD QRjaS jedno rozwiązanie USB lub UR no Funkcja kodu QR ja
Postać	Standardowe uproszczone / tradycyjne chińskie czcionki GB18030
Rozmiar znaku	384 kropek/wiersz, znak ANK, Czcionka: A: 12 * 24 punkty, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) mm CzcionkaB:9*17 punktów , 1,1 (szer.) * 2,1 (wys.) mm Uproszczone/tradycyjny: 24*24 punkty, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
japoński/koreański	opcjonalny
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa Zachodnia/grecki/hebrajski/Europa Wschodnia/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iranli/totewski/arabski/PT151,1251/PC737/WPC1257/Tajski Wietnam/PC864/ PC1001/(totewski)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Wietnam)/(tajski)
<b>Głoska bezdźwięczna</b>	
Rodzaj papieru	Papier w rolce termicznej
Szerokość papieru	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Srednica rolki papieru	Maks. 83mm
Separator papieru	Opcja al
<b>Fizyczny</b>	
Wymiar	196*145*135mm
Waga	1,65 kg
Pudełko na opakowanie	300*190*180mm
12 w 1 kartonie	615*370*535mm/21.5kg
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 4 5 stopni Celsjusza , 10% ~ 80% Brak kondensacji
Magazynowanie temperatura & wilgotność	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10%~90% Brak kondensacji













Thermal Receipt Printer  
Model: CFP-80K  
Interface: USB&RS232&LAN  
Paper Width: 80mm  
Print Speed: 260mm/sec  
Power Input: 24V/2.5A  
Cash Drawer: 24V/1A  
CCPP80K2137100139



Thermal Receipt Printer  
Model: OCPP-80K  
Interface: USB&RS232&LAN  
Paper Width: 80mm  
Print Speed: 280mm/sec  
Power Input: 24V/2.5A  
Cash Drawer: 24V/1A  
OCPP80K2137100139  
Made in China  
CE









**Accortl** Thermal Receipt Printer  
Model: TCRP 80  
Power: 1000-1200W  
Size: 100x100x100mm  
Barcode  
CE



WQ 80

**MINI PRINTER**

*Join Us*