

# 80-milimetrowa termiczna drukarka pokwitowań z automatycznym odcinaniem

□Nr modelu: OCPP -80Q□

## Cechy:

- Obsługa 8 rodzajów obfitej kombinacji interfejsów;
- Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR;
- Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki;
- Obsługa funkcji drukowania biletów kolejki;
- Port Ethernet 100 M, bardzo szybka transmisja danych;
- Pamięć 256KB NV Logo i 256kb duża pamięć buforowa;
- 48mm do 80 mm regulowany separator papieru dla opcji;
- Kompatybilny z O POS / J POS kierowca;
- Długa żywotność głowicy drukarki 100KM.

## Parametry techniczne:

Metoda drukowania	Bezpośredni termiczny
Komenda	ESC / POS
Rozkład	576 punktów / wiersz lub 512 punktów / wiersz
Szerokość druku	Maks. = 72 mm
Rodzaj papieru	Termiczny papier paragonowy
Berło	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
Szybkość drukowania	200 mm / s (U / UR) 230 mm / s (UL) 260 mm / s (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)
Szerokość papieru	48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Roll Dia	Maks. 83 mm
Wycinanka	Ręczne odrywanie i automatyczne obcinanie
Bufor wejściowy	256 kB
NV Flash	256 kB
Rozmiar czcionki	czcionka A: 12 * 24 (standardowa), czcionka B: 9 * 17
chiński	GB18030, BIG5 24x24dots
Japoński / Korea	Wsparcie
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC347 (Europa standardowa), Katakana, PC850 (wielojęzyczna), PC860 (portugalska), PC863 (kanadyjsko-francuska), PC865 (nordycka), Europa Zachodnia, grecka, hebrajska, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (cyrylica nr 2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2D	Kod QR (pojedyncze rozwiązanie USB lub UR bez funkcji kodu QR)
Żywotność głowicy drukującej	100 KM

Żywotność noża	1 milion	
Separator papieru	Opcjonalny	
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie obcinarki, zacięcie papieru i wykrywanie czarnego znaku (opcjonalnie)	
Wejście	AC 100 V-240 V 50/60 HZ	
Wynik	DC 24 V / 2,5 A.	
Warunki pracy	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Warunki przechowywania	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% wilgotności względnej	
Akcesoria	Kabel danych, zasilacz, kod zasilania, rolka papieru, CD, instrukcja obsługi (standard) Separator papieru (opcja)	
Wymiary	196 (gł.) X145 (szer.) X135 (wys.) Mm	
Waga netto	1,14 kg	
Waga brutto	1,5 kg	
Indywidualne pudełko	Wymiar 30X19X18cm (LXWXH)	1 sztuka / karton
Karton zbiorczy	Wymiar 62X36X52cm (LXWXH)	12 sztuk / karton
Kierowca	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	



OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q







OCPP-80Q





OCPP-80Q



