

# 80MM wielointerfejsowa termiczna drukarka pokwitowań z automatycznym obcinaniem

(Model nr.:OCPP-80Q)

## Cechy:

Obsługa 8 rodzajów obfitej kombinacji interfejsów;

Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR;

Obsługa funkcji monitorowania stanu drukarki;

Obsługa funkcji drukowania w kolejce;

Port Ethernet 100M, ultraszybka transmisja danych;

256 kB miejsca na logo NV i 256 kb dużej pamięci buforowej;

Regulowany od 48 mm do 80 mm Separator papieru do opcjonalnego;

Kompatybilny z OPOS/JPOS kierowca;

Głowica drukarki o długiej żywotności 100 KM.

## Parametry techniczne:

Metoda drukowania	Bezpośrednie termiczne
Komenda	WYJŚCIE/POS
Rezolucja	576 punktów/linia lub 512 punktów/linia
Szerokość drukowania	Maks.=72mm
Rodzaj papieru	Termiczny papier paragonowy
Interfejs	USB/UR/UL/URL/U+BT/ U+WIFI/URL+BT/URL+WIFI
Szybkość drukowania	200mm/s (U/UR) 230mm/s (UL) 260mm/s (U+BT/ U+WIFI/ URL/ URL+BT/ URL+WIFI)
Szerokość papieru	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Rzut Dia	Maks. Ø 83 mm
Wycinanka	Ręczne rozdarcie i automatyczne obcinanie
Bufor wejściowy	256 KB
NV Flash	256 KB
Rozmiar czcionki	czcionka A: 12*24 (standard), czcionka B: 9*17
chiński	GB18030, BIG5 24x24 punkty
japoński/koreański	Wspierać się
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC347 (standardowa Europa), Katakana, PC850 (wielojęzyczny), PC860 (portugalski), PC863 (kanadyjsko-francuski), PC865 (nordycki), Europa Zachodnia, grecki, hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (cyrylica nr 2) , PC852 (łac.2), PC858, IranII, łotewski, arabski, PT151(1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Kod QR (pojedyncze rozwiązanie USB lub UR bez funkcji kodu QR)

Żywotność głowicy drukującej	100 km	
Żywotność noża	1 milion	
Separator papieru	Opcjonalny	
Czujniki	Brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcie obcinarki, zacięcie papieru i wykrywanie czarnego znaku (opcjonalnie)	
Wejście	AC 100V-240V 50/60HZ	
Wyjście	DC 24V/2,5A	
Warunki pracy	0°C~45°C, 10%~80%RH	
Warunki przechowywania	-10°C-60°C, 10%~90% RH	
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, kod zasilania, rolka papieru, CD, instrukcja obsługi, (standard) Separator papieru (opcja)	
Wymiary	196 (gł.) x 145 (szer.) x 135 (wys.) mm	
Waga netto	1,14 kg	
Waga brutto	1,5 kg	
Indywidualne pudełko	Wymiar 30X19X18 cm (DxSxW)	1 sztuka/karton
Karton zbiorczy	Wymiar 62X36X52 cm (DxSxW)	12 sztuk/karton
Kierowca	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS	
SDK	Android, iOS	



OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q







OCPP-80Q





OCPP-80Q





Одповідні документи:

## OCPP-80Q SPECYFIKACJA