

# OCPP -80V Tani 3-calowy drukarka fakturowa 80mm Drukarka pos 80mm z frezu

## Funkcja

Obsługa kodu kreskowego 1D i QR, drukowanie kodu PDF417  
Wspieraj ochronę przed przegrzaniem głowy  
100m port Ethernet, ultra szybki transmisja danych  
256 kB pamięci logo NV i pamięć buforowa 128KB  
Wsparcie Upgrade IAP Online  
Wspieraj język międzynarodowy

## Specyfikacja

Ogólny	
Model	OCPP-80V.
Imię	Drukarka termiczna pulpitu 80mm z automatycznym obcinarką
Kolor	Czarny
Berło	USB lub USB + LAN (URL lub BT WIFI wymagają dostosowanych)
Zasilacz	Wejście: AC 100V-240V, 50-60 Hz, wyjście: DC 24V / 2.5a
Szuflada kasowa	DC 24V / 1A
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmapy (każdy rozmiar bitmapowy max.20k)
Lifevan głowicy drukarki	100 km.
Życie frezowe	1 milion razy
Nóż	Auto Cutter (pełne cięcie / częściowe cięcie) Wydruk, okładka otwarta, dżem kuterowy, dżem papierowy i czarny znak
Czujniki	Wykrywanie (opcjonalnie)
Bufor	Bufor wejściowy256K, NV Flash 128K (Sigle USB 64K)
Akcesoria	Kabel danych, zasilacz, przewód zasilający, rolka papierowa, CD, instrukcja
Wspieranie systemu operacyjnego.	Kompatybilny z iOS / Android / Windows
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, ROHS itp
Zdolność drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termalna
Resoluiton.	576 kropki / linia lub 512 kropki / linia (8doty / mm, 203dpi)
Prędkość drukowania	200mm / s.
Szerokość druku.	72mm.
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie bitmapy
Polecenie drukowania.	Kompatybilny z ESC / POS
Kod kreskowy i znak	Kod kreskowy 1D: UPC-A / UPC-E / sty13 (EAN13) / Jan8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / Code93 / Code128 Kod 2D: Kod QR / PDF417 (Single USB NO FUNCTION)
kod kreskowy	
Postać	STANDARD GB18030 Uproszczone / tradycyjne chińskie czcionki

Rozmiar znaku.	384doty / linia, znak ANK, czcionka: A: 12 * 24doty, 1,5 (w) * 3.0 (h) mm FontB: 9 * 17doty, 1.1 (W) * 2.1 (h) mm Uproszczone / tradycyjne: 24 * 24Dots, 3,0 (W) * 3.0 (h) mm
Japoński / Korea.	Opcjonalny PC347 (Standard Europe) / Katakana PC850 (wielojęzyczny) / PC860 (Portugalski) PC863 (Kanadyjsko-francuski) / PC865 (Nordic)
Język zdefiniowany przez użytkownika	Europa Zachodnia / Grecka / Hebrajska / East Europe / Iran / WPC1252 / PC866 (Cyryllica # 2) / PC852 (Latin2) / PC858 (Latin2) / Iranii / Łotewski Arabski / PT151 (1251)
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier rolkowy termiczny
Szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08mm.
Średnica rolki papierowej	83mm max.
Fizyczny	
Wymiar	190.2 * 140 * 135mm
Waga	1,0 kg.
Środowisko	
Temperatura pracy i wilgotność	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% brak kondensacji
Temperatura przechowywania i wilgotność	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% brak kondensacji