

Drukarka termiczna 58MM Z automatycznym nożem

(Nr modelu: OCPP -C581)

Funkcja:

- I Drukowanie z dużą prędkością 90 mm / s
- I Automatyczne cięcie papieru jest bardziej wydajne i wygodne
- I Standard Port USB
- I USB + LAN, USB + BT, USB + WIFI, Równolegle opcjonalnie
- I Obsługa wielojęzycznych stron kodowych
- I Obsługa drukowania logo NV
- I Może prowadzić szufladę kasową
- I Kompatybilny z ESPON
- I Żywotność głowicy drukującej: 50 KM
- I Żywotność noża: 0,6 miliona razy

Specyfikacja:

Metoda drukowania	Bezpośredni termiczny
Wydrukować Gęstość	384 kropki / wiersz (203 DPI)
Rozmiar postaci	384 kropki / wiersz, znak ANK, Czcionka: A: 12 * 24 kropki, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24 punkty, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) Mm
Typ kodu kreskowego	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) KOD39
Druk doommand	Kompatybilny z EPSON ESC / POS
Druk Speed	90 mm / sek
Papier W.idth	57,5 ± 0,5 mm
Papier TGrubość	0,06-0,08 mm
MCBF (życie)	50km
Żywotność noża	600 000 razy
NV Flash	64kb
Bufor wejściowy	32kb
Wymiar	169.3* 122 * 113mm
obrzydliwy W.osiem	1,2 kg
dozupełny	Automatyczny nóż
Czujnik	Czujnik końca papieru, czujnik otwarcia pokrywy
Rolka P.aper	Φ60mm
Berło	USB Standard, Równolegle,USB + LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi opcjonalnie Jeśli chcesz wybrać opcjonalne interfejsy, zestaw MOQ = 120
Kierowca	Win 9X, Wygraj 2000, Wygraj 2003, Wygraj XP, Win Vista, Wygraj 7 win8 win10 kompatybilny z ESPON
Wejście napięcia adaptera	AC 110 V / 220 V., 50-60 Hz
Wyjście napięcia adaptera	DC12V /2.6ZA
Kontrola szuflady kasowej	DC12V / 1A
Temperatura pracy	0-45stopień C, Wilgotność: 10-80%
Oszczędność temperatury	-10-60 stopni C, Humidity: 10-90%
Certyfikat	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581



⚠ Attention: Please open this cover to adjust the gear if the cutter is locked.

