

Drukarka termiczna 58 mm Z automatycznym nożem

(M/N: OCPP-C582)

Cechy:

1. Wysoka prędkość drukowania 120 mm/s
2. Automatyczne cięcie papieru jest bar & Dziej wydajne i wygodne
3. Duża przekładnia i duży silnik sprawiają, że drukarka jest bardziej wytrzymała
4. Standard Port USB
5. LAN, Równoległy, Port USB BT, USB WIFI dla opcjonalnego
6. Obsługa wielojęzycznych stron kodowych
7. Obsługa drukowania logo nv

Specyfikacja

Model	OCPP-C582
Nazwa	Biurkowa drukarka termiczna 58 mm z automatyczną obcinarką
Kolor	Czarny
Interfejs	USB Standard / Równoległy /RS232/ LAN /USBBluetooth/USBWi-Fi/ USB LAN dla opcji
Zasilacz	1 np □AC 100V-240V,50-60Hz , Wyjście □ prąd stały 12 V/ 2.6 A
Szuflada kasowa	Prąd stały 12 V/1 A
Czujnik	Czujnik końca papieru, czujnik otwarcia pokrywy
Żywotność głowicy drukarki	50KM
Nóż	Automatyczna obcinarka
Bufor	Bufor wejściowy 128K, NV Flash 4M
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, power co rd , rolka papieru, płyta CD, instrukcja
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z iOS/Android/Windows/Linux
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
rozdzielczość	203 DPI (kropka na cal)
Szybkość drukowania	120 mm/s
Szerokość druku	48 mm
Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie map bitowych
Odstępy między wierszami	3,75 mm□Może dostosować odstępy między wierszami za pomocą polecenia□
Numer kolejki	Czcionka A: 32 znaki/wiersz Czcionka B: 42 znaki/wiersz Proste, tradycyjne chińskie-16 linii
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS

kod kreskowy	UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/ KOD39/ITF/CODABAR/KOD93/KOD128
Rozmiar znaku	384 kropek/linia, znak ANK, Czcionka: A: 12*24 kropek, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) mm Czcionka B: 9*17 kropek, 1,1 (szer.) * 2,1 (wys.) mm Uproszczony/tradycyjny: 24*24 kropki, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
Zestaw znaków	PC347/Standardowa Europa/Katakana PC850/Wielojęzyczny / PC860/portugalski PC863/Kanadyjsko-francuski / PC865/nordycki Europa Zachodnia / grecki / hebrajski / Europa Wschodnia / Iranu WPC1252 / PC866/Cyrylica#2 / PC852/łaciński2 PC858 / IranII / łotewski / arabski / PT151/1251
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Średnica rolki papieru	60mm Maks
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Fizyczny	
Wymiar	170*120*120mm
Waga	1,3kg
Pudełko	220*200*150mm
12 w 1 kartonie	670*325*425mm/16.5kg
Środowisko	
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 4 5 stopni Celsjusza , 10%~80% Bez kondensacji
Magazynowanie temperatura & wilgotność	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10%~90% Bez kondensacji







注意：切刀被卡住操作方法
将头盖打开盖盖，使打印头切刀复位。如不能复位，
打印结束，手动调节内旋钮，慢慢转动使切刀退回。

POWER STATUS FEED















