

Cechy:

Mały rozmiar odpowiedni do aplikacji przenośnych

Obsługiwany system operacyjny Windows, Java, Linux, Android (lub Android + IOS) Obsługa komunikacji

Bluetooth, USB i RS232

Dostępny pakiet SDK dla systemu Android

Jedna drukarka może podłączyć do 8 urządzeń inteligentnych (7 urządzeń z systemem Android, jedno urządzenie Apple Visa bluetooth)

Niskie zużycie energii i duża pojemność Bateria litowa (1500 mAh), 4~5 dni czuwania

Zasilana z akumulatora, zasilacza lub ładowarki samochodowej (określone modele)

Większa prędkość drukowania 90 mm/sek .

Żywość głowicy drukarki termicznej do 50 km

Wiele języków Obsługiwane

ESC/POSkompatybilny zestaw poleceń

Specyfikacja:

| Ogólny | |
|------------------------------|--|
| Model | OCP- M06 |
| Nazwa | Mini przenośna drukarka termiczna Bluetooth 58 mm |
| Kolor | Czarny |
| Interfejs | USB , RS-232 , Bluetooth (opcjonalnie) |
| Bateria | Akumulator litowo-jonowy 7,4 V DC/1500 mAh |
| Zasilacz | Prąd stały 9v/1,5-2A |
| Czas czuwania | 4-5 dni po pełnym naładowaniu |
| Bufor | Bufor wejściowy: do 20K, Flash: 256K |
| Inne funkcje | Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręczne wyłączanie, drukowanie kodu 1D i QR |
| Nazwa urządzenia | Można dostosować |
| Życie TPH | 50 KM |
| Hasło | Wprowadź domyślny kod parowania „1234”, który może być dostosowany lub zmieniony przez klientów , maksymalnie 6 cyfr |
| Akcesoria | Kabel do transmisji danych, zasilacz, przewód zasilający , rolka papieru, płyta CD, instrukcja obsługi |
| Wymiar wtyczki zasilania | 3.5*1.1mm |
| Obsługa systemu operacyjnego | Systemy Windows i Android i IOS |
| Standardy bezpieczeństwa | CE, FCC, Rohs itp |
| Możliwość drukowania | |
| Metoda drukowania | Bezpośrednia linia termiczna |
| Rezolucja | 203 DPI (8 punktów/mm) |
| Szybkość drukowania | 70 mm /s (maks. 90 mm/s) |
| Szerokość druku | 48 mm |
| Ciągłe drukowanie | 120 sztuk rolki termicznej do w pełni naładowanego akumulatora |
| Znaki w wierszu | Czcionka A: 32 znaki/wiersz Prosty, tradycyjny chiński : 16 znaków w wierszu |
| Polecenie drukowania | Kompatybilny z ESC/POS |
| Kod kreskowy i znak | |

| | |
|---|---|
| Rozmiar znaku | Czcionka A: 12*24 kropek, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) Uproszczony/tradycyjny: 24*24 punkty, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm |
| Zestaw znaków | Alfanumeryczne/ chińskie Kanji |
| Głoska bezdźwięczna | |
| Rodzaj papieru | Papier termiczny w rolce |
| Szerokość papieru | 57,5 ± 0,5 mm |
| Sposób podawania papieru | Łatwe ładowanie papieru |
| Średnica rolki papieru | 40mm Maks |
| Grubość papieru | 0,06-0,08 mm |
| Fizyczny | |
| Wymiar | 105*75*45mm |
| Waga | Netto: 360g Brutto: 440g |
| Pudełko | 190*120*70mm |
| 40 w 1 kartonie | 380*475*340mm/18.36kg |
| Środowisko | |
| Temperatura pracy i wilgotność | 0 do 45 stopni Celsjusza , 10% ~ 80% Brak kondensacji |
| Temperatura i wilgotność przechowywania | -20 do 60 stopni Celsjusza , 10% ~ 90% Brak kondensacji |











