

Cechy:

Mały rozmiar odpowiedni do aplikacji przenośnych

Obsługiwany system operacyjny Windows, Java, Linux, Android (lub Android + IOS) Obsługa komunikacji

Bluetooth, USB i RS232

Dostępny pakiet SDK dla systemu Android

Jedna drukarka może podłączyć do 8 urządzeń inteligentnych (7 urządzeń z systemem Android, jedno urządzenie Apple Visa bluetooth)

Niskie zużycie energii i duża pojemność Bateria litowa (1500 mAh), 4~5 dni czuwania

Zasilana z akumulatora, zasilacza lub ładowarki samochodowej (określone modele)

Większa prędkość drukowania 90 mm/sek .

Żywość głowicy drukarki termicznej do 50 km

Wiele języków Obsługiwane

ESC/POSkompatybilny zestaw poleceń

Specyfikacja:

Ogólny	
Model	OCP- M06
Nazwa	Mini przenośna drukarka termiczna Bluetooth 58 mm
Kolor	Czarny
Interfejs	USB , RS-232 , Bluetooth (opcjonalnie)
Bateria	Akumulator litowo-jonowy 7,4 V DC/1500 mAh
Zasilacz	Prąd stały 9v/1,5-2A
Czas czuwania	4-5 dni po pełnym naładowaniu
Bufor	Bufor wejściowy: do 20K, Flash: 256K
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręczne wyłączenie, drukowanie kodu 1D i QR
Nazwa urządzenia	Można dostosować
Życie TPH	50 KM
Hasło	Wprowadź domyślny kod parowania „1234”, który może być dostosowany lub zmieniony przez klientów , maksymalnie 6 cyfr
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, przewód zasilający , rolka papieru, płyta CD, instrukcja obsługi
Wymiar wtyczki zasilania	3.5*1.1mm
Obsługa systemu operacyjnego	Systemy Windows i Android i IOS
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Rezolucja	203 DPI (8 punktów/mm)
Szybkość drukowania	70 mm /s (maks. 90 mm/s)
Szerokość druku	48 mm
Ciągłe drukowanie	120 sztuk rolki termicznej do w pełni naładowanego akumulatora
Znaki w wierszu	Czcionka A: 32 znaki/wiersz Prosty, tradycyjny chiński : 16 znaków w wierszu
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Kod kreskowy i znak	

Rozmiar znaku	Czcionka A: 12*24 kropek, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) Uproszczony/tradycyjny: 24*24 punkty, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczne/ chińskie Kanji
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier termiczny w rolce
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Sposób podawania papieru	Łatwe ładowanie papieru
Średnica rolki papieru	40mm Maks
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Fizyczny	
Wymiar	105*75*45mm
Waga	Netto: 360g Brutto: 440g
Pudełko	190*120*70mm
40 w 1 kartonie	380*475*340mm/18.36kg
Środowisko	
Temperatura pracy i wilgotność	0 do 45 stopni Celsjusza , 10% ~ 80% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10% ~ 90% Brak kondensacji











