

# OCPP- M083 80mm android tanie bluetooth mobilna drukarka termiczna

(Model No .: OCPP-M083)

## Cecha

, System Wsparcie dla Windows Java Android, IOS (opcjonalnie)  
Interfejs: USB + RS232 + Bluetooth (Opcje) lub USB + RS232 + WIFI;  
USB oraz ładowanie DC;  
OLED wyświetla status drukowania;  
Wsparcie 2D, drukowanie kodów kreskowych 1D  
Jedna drukarka może połączyć to Multi inteligentnych urządzeń (zapisu do 7 urządzeń android + 1 urządzeń iOS) (opcjonalnie)  
Nazwa drukarki i hasło można zmienić w Internecie  
Darmowe SDK dla Androida i Win CE  
2000mAh Akumulator litowy o dużej pojemności  
Specjalny wskaźnik baterii, aby monitorować stan zasilania  
Cutter: manualna kuter  
Prędkość druku: do wrzeźnia 90mm / sek  
MCBF (życie): 100 km

## Specyfikacja

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Model                     | OCPP-M083  |
| waga                      | 280g   |
| Kolor                     | czarny   |
| Efektywna szerokość druku | 72mm   |
| metoda drukowania         | druk termiczny linii   |
| polecenia drukowania      | ESC / POS kompatybilny zestaw poleceń  |
| prędkość druku            | Do 90mm / s  |
| Rozkład                   | 8 punktów / mm (203dpi)  |
| czcionki Drukuj           | 12x24 / 24x24  |
| pojemność kolumny         | 32 kolumn / 16columns  |
| wielkość znaków           | 1,5 x 3,0 mm (szer x wys) / 3.0x3.0mm (WxH)  |
| wymiary papieru           | 80,0 ± 0,1 mm x średnica 30.0mm  |
| grubość papieru           | Od 0,06 do 0,08 mm   |
| Zestaw znaków             | Alfanumeryczny / chiński Kanji   |
| Berło                     | USB, RS-232, Bluetooth, WiFi (opcjonalnie)   |
| bufor danych              | Do 5K bajtów   |
| Zasilacz                  | 9V DC / 2A   |
| Moc baterii               | 7.4V DC / 2000mA; Akumulator może pozostać przez okres 4-5 dni, gdy jest to Pełna moc, można go wydrukować 120-150m papier |
| Inne funkcje              | Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilający, Instrukcja shut down  |
| Warunki pracy             | Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Wilgotność: 10% ~ 90%   |
| Warunki przechowywania    | Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Wilgotność: 5% ~ 95%  |
| Nazwa urządzenia          | Można dostosować, Letter i cyfrowy dla opcji, przy max 30 znaków ASCII.  |
| Hasło                     | Wprowadź domyślny kod parowania "1234", można go dostosować. Na max 6 Digitals.  |
| Wymiary wtyczki zasilania | 3.5 * 1.1mm  |