

3-calowa przenośna termiczna drukarka pokwitowań Mini Bluetooth

(M / N: OCPP -M084)



Obsługuje Windows, Java, Android lub IOS

Powide SDK dla Andriod i IOS, sterownik dla Windows PC

Komunikacja Bluetooth, USB i RS232

Bojowy o dużej pojemności 2000mAh

Wyższa prędkość drukowania 80 mm / s

50 km TPH Life

Obsługiwana różnorodność kodów 1D i 2D

Wbudowany brzęczyk ułatwia użytkownikowi uzyskanie statusu drukarki

Druk	
Metoda drukowania	Bezpośrednia termiczna
Szerokość druku	72mm
Pojemność kolumny	8dots / mm, 576dots / line
Szybkość drukowania	80mm / s
Berło	Bluetooth □ USB □ Szeregowy
Papier do drukarki	79,5 ± 0,5 mm × φ40 mm
Odstępy między wierszami	3,75 mm (regulowany poleceniami)
Numer kolumny	Papier 58mm: Czcionka A - 32 kolumny / Czcionka B - 42 kolumny / Chiński, tradycyjny chiński - 16 kolumn
Wielkość znaku	ANK □ Czcionka A □ 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 punkty□ Czcionka B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 punktów□ Chiński, tradycyjny chiński: 3,0 × 3,0 mm □24 × 24 punkty□
Kod kreskowy	

Karta postaci rozszerzenia	PC347 □Standard Europe□ □ Katakana □ PC850 □Wielojęzyczny□ □ PC860 □Portugalski□ □ PC863 □Kanadyjsko-francuski□ □ PC865 □Nordic□ □ Europa Zachodnia □ Grecki □ Hebrajski □ Europa Wschodnia □ Iran □ WPC1252 □ PC866 □Cyryllica # 2□ 85 PC852 □Latin2□ □ PC858 □ IranII □ Łotewski □ Arabski □ PT151 □1251□
Typy kodów kreskowych	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
Bufor	
Bufor wejściowy	32k bajtów
NV Flash	64 tys. Bajtów
Moc	
Zasilacz	Wejście □ AC 110 V / 240 V, 50 □ 60 Hz
Źródło prądu	Wyjście □ DC 9V-2A
Charakterystyka fizyczna	
Waga	0.19 KG
Wymiary	111 × 88 × 41 mm (D x S x W)
Wymagania środowiskowe	
Środowisko pracy	Temperatura (0 □ 45) wilgotności (10 □ 90%)
Przechowywanie	Temperatura (-10 □ 60 °C) wilgotności (10 □ 90%)
środowisko	
Niezawodność	
Żywotność głowicy drukarki	50 KM

Odpowiednie dokumenty:

[OCPP -M084 Spec](#)

[Pliki CD](#)