

Cechy:

Obsługa systemu Windows, Java, Android , IOS

Komunikacja Bluetooth, wifi, USB i RS232 dla opcji

Wskaźnik naładowania baterii, łatwa do poznania moc spoczynkowa

Większa prędkość drukowania 90mm/s

5 0 km TPH Żywotność

Niskie zużycie energii i duża pojemność baterii litowej

Specyfikacja:

Ogólny	
Model	OCCP-M086
Nazwa	80mm mini przenośna drukarka termiczna bluetooth
Kolor	Czarny
Interfejs	USB / RS-232 / Bluetooth / Wi-Fi (opcjonalnie)
Bateria	Akumulator litowo-jonowy 7,4 V DC / 20 00 mAh;
Zasilacz	Prąd stały 9v/2A
Czas czuwania	4-5 dni po pełnym naładowaniu
Bufor	Bufor wejściowy: do 20K, Flash: 256K
Życie TPH	50 km
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręczne wyłączenie, drukowanie kodów 1D i QR, port USB może być używany do ładowania
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, przewód zasilający , rolka papieru, CD, instrukcja obsługi
Obsługa systemu operacyjnego	Systemy Windows, Android i IOS
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp.
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Rezolucja	203DPI (8 punktów/mm)
Szybkość drukowania	70 mm /s (maks. 90 mm/s)
Szerokość druku	72mm
Druk ciągły	120 sztuk rolki termicznej do w pełni naładowanej baterii
Znaki na linię	Czcionka A: 32 znaki/wiersz Prosty, tradycyjny chiński : 16 znaków/linia
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Kod kreskowy i znak	
Rozmiar znaku	Czcionka A: 12*24 punktów, 1,5(szer)*3,0(wys) Uproszczony / tradycyjny: 24 * 24 punkty, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczny/ chiński Kanji
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier w rolce termicznej
Szerokość papieru	79,5 ±0. 5 mm

Metoda podawania papieru	Łatwe ładowanie papieru
Średnica rolki papieru	Maks. 40mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Fizyczny	
Wymiar	113*109*52mm
Waga	Netto: 288g Brutto: 570g
Pudełko na opakowanie	217*118*69mm
40 w 1 kartonie	440*485*355mm/23kg
Środowisko	
Temperatura i wilgotność pracy	0 do 45 stopni Celsjusza , 10% ~ 80% Bez kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10% ~ 90% Bez kondensacji














Mini Thermal Printer
Model: OCPF-M086
Paper Width: 80mm CE
Power Supply: 9V/1.5A

17040108192 Made in China