

(OCPP-M15) Mała drukarka pokwitowań 58 mm Bluetooth Termiczna drukarka kodów kreskowych Przenośna mini drukarka Pos

(M / N: OCPP-M15)

Cechy:

Obsługiwany system operacyjny Windows, Android, IOS
Dostępny zestaw SDK dla systemu Android / IOS
Kod kreskowy 1D, 2D (kod QR / PDF417) Obsługiwane drukowanie obrazów
Możliwość zmiany nazwy drukarki, hasła, szybkości transmisji online
Pakiet baterii 2000 mAh 18650
Obsługa ładowania przez port USB
Większa prędkość drukowania
Żywotność głowicy drukarki termicznej 70 mm / s 50 km Obsługa wielu języków Obsługa zestawu poleceń ESC / POS

Dane techniczne:

Ogólny	
Model	OCPP-M15
Nazwa	58mm mini przenośna drukarka termiczna bluetooth
Kolor	Czarny
Interfejs	USB / Bluetooth 4.0
Bateria	Akumulator litowo-jonowy 7,4 V DC / 20 00 mAh;
Zasilacz	DC 5v/2A
Czas czuwania	4 dni po pełnym naładowaniu
Bufor	Bufor wejściowy: do 50K, Flash: 256K
Życie TPH	50KM
Hasło	Wprowadź domyślny kod parowania „1234”, można go dostosować lub zmienić przez klienta , przy maks. 6 cyfrach
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręczne wyłączenie, drukowanie kodów 1D i QR; Wskaźnik ledowy; Duży magazyn papieru; Szybkie ładowanie przez USB
Akcesoria	Kabel do transmisji danych, zasilacz, rolka papieru, płyta CD, instrukcja obsługi
Wymiar wtyczki zasilania	3,5*1.1mm
Obsługa systemu operacyjnego	Systemy Windows, Android i IOS
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp.
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Rozdzielczość	203DPI (8 punktów/mm)
Szybkość drukowania	7 0 mm / s (maks. 90 mm / s)
Szerokość druku	48mm
Druk ciągły	120 sztuk rolki termicznej do w pełni naładowanej baterii

Znaki na linię	Czcionka A: 32 znaki / linia Prosty, tradycyjny chiński : 16 znaków/linia
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC / POS
Kod kreskowy i znak	
Rozmiar znaku	Czcionka A: 12 * 24 punkty, 1,5 (szer.) * 3,0 (wys.) Uproszczony / Tradycyjny: 24 * 24 punkty, 3,0 (szer.) * 3,0 (wys.) mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczne / chińskie Kanji
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier w rolce termicznej
Szerokość papieru	57,5 ± 0.5 mm
Metoda podawania papieru	Łatwe ładowanie papieru
Średnica rolki papieru	Maks. 40mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
Fizyczny	
Wymiar	112*83*54mm
Waga	Netto: 230g Brutto: 450g
Pudełko na opakowanie	180*122*65mm
40 w 1 kartonie	372 * 372 * 500 mm / 19,4 kg
Środowisko	
Temperatura i wilgotność pracy	0 do 45 stopni Celsjusza , 10% ~ 80% Bez kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza , 10% ~ 90% Bez kondensacji

Przegląd produktów:













