

# Samoobsługowe urządzenie wielofunkcyjne z Systemem Allroid/Windows o przekątnej 15,8 cala POS System

(M/N:POS-1508-W/A)

OCOM Szeroki ekran POS Terminal ma stylową i wyjątkowo smukłą obudowę, posiada opcjonalnie płytę główną z systemem Android i Windows, jest łatwy w instalacji 2<sup>nd</sup> wyświetlacz, MSR lub VFD jako moduły przez klientów. Model ten jest bardzo wygodny w konserwacji po zdjęciu tylnej pokrywy i posiada bogate interfejsy we/wy umożliwiające podłączenie większej liczby urządzeń zewnętrznych

## Cechy:



Seria Intel Celeron i płyta Android dla opcji;

Twardy sterownik Msata Dysk SSD 64GB, Opcjonalnie dysk SSD 128 GB i 256 GB;

Wielopunktowy, pojemnościowy panel dotykowy;

Wyświetlacz z płaską i wodoodporną/odporną na zarysowania powierzchnią.

## Specyfikacja

| Model | POS-1508-W  | POS-1508-A   |
|-------|---|--|
| Nazwa | Terminal pos z ekranem dotykowym Windows o przekątnej 15,8 cala | Terminal pos z ekranem dotykowym o przekątnej 15,8 cala i systemem Android |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Mieszkania                             | Połączenie tworzywa ABS i metalu  |  |
| Kolor                                  | Zwykle cały korpus maszyny w kolorze białym   |  |
| Wyświetlacz                            |   |  |
| Główny rozmiar ekranu                  | Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 15,8 cala  |  |
| Rozdzielczość                          | Panel IPS 1920*1080   |  |
| Jasność                                | 220-250cd/m2  |  |
| Kąt widzenia                           | Horyzont: 178; Pionowo: 178   |  |
| Ekran dotykowy                         | Wielopunktowy, pojemnościowy dotyk GG   |  |
| Podwyświetlacz                         | Wyświetlacze o przekątnej 15,8 i 15,6 cala Bez funkcji dotykowej, rozdzielczość 1920*1080 dla opcji           |  |
| Wydajność                              |   |  |
| Płyta główna                           | Intel Celeron J6412, 2,0 GHz lub czwarty procesor Intel Core I3 / I5 opcjonalnie                              | Czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A17 -RK 3568 2,0 GHz                 |
| Pamięć systemowa                       | 1*gniazdo SO-DIMM DDR4, obsługa 2400 mHz, 4 GB (domyślnie) 8 GB opcjonalnie                                   | Na pokładzie 2 GB DDR4, 4 GB opcjonalnie                                 |
| Urządzenie pamięci masowej             | Msata SSD 64 GB lub wyższy, do 256 GB   | 16 GB eMMC, obsługa rozszerzonej karty TF o pojemności 32 GB             |
| Audio                                  | Na pokładzie układ audio Real Tek ALC662 ALC5640  |  |
| LAN                                    | 10/100 Mb/s, układ sieci LAN Realtek RTL8111F<br>Wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługuje wbudowany moduł WIFI | 10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E dla opcji                     |
| System operacyjny                      | Windows10/11  | Androida 11  |
| Skaner                                 | Skaner kodów kreskowych 1D/2D CMOS 640*480  |  |
| Głośnik                                | Głośnik 4 Ohm 3 W   |  |
| Drukarka                               | Drukarka termiczna 58/80 mm z automatyczną obcinarką  |  |
| Łączność                               |   |  |
| Zewnętrzny port we/wy (J6412 i RK3568) | Przycisk zasilania*1  |  |
|  | Gniazdo wejściowe 12 V DC*1   |  |
|  | Sieć LAN: RJ-45*1   |  |
|  | USB*5   |  |
|  | Nie dotyczy   | Gniazdo karty TF * 1, gniazdo karty SIM * 1<br>funkcje należy dostosować |
|  | RJ11 dla szuflady na gotówkę *1   |  |
| Środowisko                             |   |  |
| Temperatura robocza                    | 0 do 40 stopni Celsjusza  |  |
| Temperatura przechowywania             | -10 do 60 stopni Celsjusza  |  |
| Wilgotność robocza                     | 10%~80% Brak kondensacji  |  |
| Wilgotność przechowywania              | 10% ~ 90% Brak kondensacji  |  |
| Akcesoria                              |   |  |
| Zasilacz                               | Wejście zasilania AC 110-240V/50-60HZ, adapter wyjściowy DC12V/5A   |  |
| Przewód zasilający                     | Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / UE / Wielką Brytanią itp. i dostępna na zamówienie            |  |
| Sterownik CD                           | Wewnątrz sterownik płyty głównej i sterownik dotykowy   |  |
| Inny                                   |   |  |
| Zgodność                               | FCC klasa A/znak CE/LVD/CCC   |  |



POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508





POS-1508







POS-1508





POS-1508





Odpowiednie dokumenty:  
[POS-1508 80kierowca](#)