

## **15,1-calowy ekran dotykowy Androida POS terminal z podstawą ze stopu aluminium**

(M/N:POS-1523)



OCOM Seria 1523 POS terminal z metalową podstawą, opcjonalnie wyposażony w procesor Intel Celeron i Intel Core I, łatwy dostęp do portu IO dla urządzeń zewnętrznych, takich jak drukarka termiczna, drukarka etykiet, przenośny dysk USB. Model ten jest bardzo wygodny w konserwacji poprzez zdjęcie tylnej pokrywy.

Cechy:

Opcjonalnie seria Intel Celeron i procesor Intel Core I3 I5

Sterownik twardej Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB i 256 GB opcjonalnie

Wielopunktowy, pojemnościowy panel dotykowy

Prawdziwie płaski i wodoodporny, odporny na zarysowania wyświetlacz powierzchniowy

Opcjonalny boczny wyświetlacz klienta MSR i VFD220 montowany na tylnej pokrywie

## Specyfikacja

Model	POS-1523
Nazwa	15,1 cala — wszystko za jednym dotknięciem POS terminal
Mieszkania	Korpus maszyny z powłoką z tworzywa sztucznego i aluminiowa podstawa
Kolor	Cała maszyna w kolorze czarnym
Wyświetlacz	
Główny ekran	Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 15,1 cala
Rezolucja	1024*768
Jasność	250cd/m2
Kąt widzenia	Horyzont: 150; Pionowo: 140
Ekran dotykowy	Wielopunktowy, pojemnościowy dotyk GG
Podwyświetlacz	Wyświetlacz o przekątnej 15,1 cala lub wyświetlacz o przekątnej 12,1 cala Bez funkcji dotykowej w opcji
Wyświetlacz klienta	2*20 VFD dla opcji
Wydajność	
Płyta główna	Opcjonalnie procesor Intel Celeron J4125, Intel Core I3 / I5
Pamięć systemowa	1*gniazdo SO-DIMM DDR4, 4 GB DDR4 RAM/8 GB RAM opcjonalnie
Urządzenie pamięci masowej	Dysk SSD Msata 64 GB lub wyższy
LAN	10/100/1000 Mb/s
System operacyjny	Windows10/11
Łączność	

Zewnętrzny Port we/wy J4125	Przycisk zasilania*1, 12 V DC w gnieździe*1
	LAN:RJ-45*1
	USB2.0*4, USB3.0*2
	15-pinowe złącze D-sub VGA *1
	HDMI*1
	Wyjście liniowe*1, wejście mikrofonowe*1
Opcje	
MSR	Opcjonalna strona MSR
Pakiet	
Waga	Netto 6,5 kg, brutto 8,0 kg na pojedynczy ekran
Opakowanie z pianką w środku	425*275*405mm dla pojedynczego ekranu, 420*315*475mm dla podwójnego ekranu
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni Celsjusza
Wilgotność robocza	10%~80% Brak kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Brak kondensacji
Akcesoria	
Zasilacz	Wejście zasilania AC 110-240V/50-60HZ, adapter wyjściowy DC12V/5A
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / UE / Wielką Brytanią itp. i dostępna na zamówienie