

15..1. Cał Powłoka stopu aluminiowego POS Termina.L.

(Model No.: POS -15T02)



Ekran kwadratowy OCOM Terminal POS ma skorupę stopu aluminiowego, Ma Intel Celeroni Intel.Core I Series CPU do opcji, Jego zasilacz może być zainstalowany wewnątrz bazy, który sprawiają, że neater roboczy, Ma bogate interfejsy I / O, które mają być podłączone do bardziej zewnętrznych urządzeń.

Cechy:

Intel Celeron. seria i główna płyta główna Intel Core I na opcję;

Ciężki kierowca MSATA SSD 64 GB, SSD 128 GB 256 GB dla opcji;

Wielofunkcyjny wyświetlany panel dotykowy pojemnościowy;

Opcjonalny wyświetlacz klienta MSR i VFD220;

TURE płaski i wodoszczelny / odporny na zarysowania wyświetlacz powierzchni;

Porty USB Side Make Mobile Disk USB łatwo dostęp do maszyny.

Specyfikacja

Model	POS -15T02.
Nazwa	15.1 cala stopu aluminiowego Shell POS Terminal
Mieszkania	korpus maszyny do spłęku z aluminium z passką bazą
Kolor	zwykle maszyna do czarnej koloru
Wyświetlacz	
Główny ekran	Monitor dotykowy 15.1 cala
Resoluiton.	1024 * 768.

Jasność	250 cd / m. ²
Kąt widzenia.	Horyzont: 160; Pionowe: 150.
Ekran dotykowy	Multi-punkt wyświetlany G + G Dotyk pojemnościowy
Wyświetlacz klienta.	2 * 20 VFD lub 2 * 20 wyświetlacz LCD zamontowany do tylnej pokrywy dla opcji
Wydajność	
Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz zwykle lub Intel Core I3 / I5 4 th CPU generacji dla opcjonalnego
Pamięć systemowa	1 * SO-DIMM DDRIII Slot, Support1333 * / 1600 4 GB zwykle, 2 GB / 8 GB dla opcji
Urządzenie pamięci masowej	MSATA SSD 64 GB lub Higiil, do 256 GB
Audio	Na pokładzie prawdziwego TEK ALC662
LAN.	10 / 100MB, Realtek RTL8111F LAN Chip Zbudowany w gniazdie Mini PCI-E, obsługa osadzonego modułu WiFi
System operacyjny	Windows7 / 8/10, osadzony, my POS, Linux
Łączność	
Zewnętrzny port I / O (J1900)	Przycisk zasilania * 1 12 V DC IN Jack * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB3.0 * 1, USB2.0 * 5 COM (RS232) * 2 VGA (15pin D-sub) * 1 AUDIO OUT * 1, MIC IN * 1
Opcje	
MSR.	Opcjonalna strona msr.
Pakiet	pakiet
Waga	Net 4.8 kg brutto 6,5 kg
Pakiet z pianką wewnątrz	420 * 260 * 410mm
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni Celsada
Wilgotność robocza	10% ~ 80% brak kondensacji
Wilgotność do przechowywania	10% ~ 90% brak kondensacji
Akcesoria	
Przewód zasilający	Kabel zasilający do 110-240V / 50-60Hz wejście zasilania AC, wtyczka zgodna z USA / EU / UK itp. I Dostępny
Kierowca CD.	Sterownik płyty głównej i sterownik dotykowy wewnątrz
Inny	
Zgodność	Klasa FCC A / CE Mark / LVD / CCC



POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02

