

17,1-calowy terminal POS z ekranem dotykowym Windows z podstawą ze stopu aluminium

(M/N: POS-1701)

Cechy:

17-calowy ekran LCD o wysokiej jasności;
Wielopunktowy pojemnościowy panel dotykowy;
Zdejmowana płyta dolna dla mniejszych opakowań i niższych kosztów wysyłki;
Główny ekran obsługuje obrót o 300 °, aby spełnić dowolny kąt obserwacji;
Ekran bez obramowania, przód chroni przed bezpośrednim zachlapaniem wodą;
Ultracienka obudowa sprawia, że produkt jest bardziej zwężony i stylowy;
Gruba i stabilna podstawa aluminiowa;
Otwory na kable wewnątrz podstawy sprawiają, że kabel jest bardziej uporządkowany;
Wyświetlacz klienta, drugi ekran i miejsce instalacji MSR są zarezerwowane na obudowie.

Specyfikacja

| | |
|----------------------------|---|
| Model | POS-1701 |
| Nazwa | 17. 1 -calowy dotykowy terminal POS |
| Mieszkania | Plastikowa powłoka i metalowa podstawa |
| Kolor | Cała czarna lub cała biała maszyna w kolorze |
| Wyświetlacz | |
| Główny ekran | 17 . 1-calowy monitor z ekranem dotykowym |
| Rozdzielczość | 1400 * 900 |
| Jasność | 200cd / m ² |
| Kąt widzenia | Horyzont: 60 ; Pionowo: 90 |
| Ekran dotykowy | Wielopunktowy projektowany pojemnościowy dotyk G + G |
| Wyświetlacz klienta | 2*20 VFD lub 2*20 wyświetlacz LCD zamontowany na tylnej pokrywie dla opcji; |
| Wydajność | |
| Płyta główna | Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz zwykle lub procesor Intel Core generacji I3/I5 4. dla opcji |
| Pamięć systemowa | 1 * gniazdo SO-DIMM DDRIII , zwykle obsługuje 1333 * / 1600 4 GB , 2 GB / 8 GB dla opcji |
| Urządzenie pamięci masowej | Msata SSD 64 GB lub więcej, do 256 GB |
| Audio | Na pokładzie Real Tek ALC662 |
| LAN | 10/100Mbps, układ Realtek RTL8111F Lan; wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługa wbudowanego modułu WIFI; |
| MSR | opcjonalny boczny MSR |
| System operacyjny | Windows7 / 8/10, wbudowany, WEPOS, Linux |
| Łączność | |

| | |
|--|--|
| Zewnętrzny Port we/wy J1900 lub I3 I5 | Przycisk zasilania * 1 |
| | Gniazdo 12 V DC * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB * 6 |
| | 15-stykowe złącze D-sub VGA * 1 |
| | HDMI * 1, RS 232 * 1 dla I3 / I5 |
| | RS232 * 2 dla J1900 |
| | wyjście liniowe * 1, wejście MIC * 1 |
| Pakiet | |
| Waga | netto 4,5 kg brutto 5,5 kg |
| Opakowanie z pianką w środku | 485 * 453 * 205 mm |
| Środowisko | |
| Temperatura robocza | 0 do 40 stopni Celsjusza |
| Temperatura przechowywania | -1 0do 60 stopni celsjusza |
| Wilgotność robocza | 10% ~ 80% Bez kondensacji |
| Wilgotność przechowywania | 10% ~ 90% bez kondensacji |
| Akcesoria | |
| Zasilacz | Zasilanie i wejście 110-240 V / 50-60 HZ AC , adapter wyjściowy DC12 V / 5A |
| Przewód zasilający | Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA/EU/UK itp. i dostępna na zamówienie |
| Inny | |
| Zgodność | FCC klasa A / znak CE / LVD / CCC |



















REG # 1 828 W. --- Please Print Or Scan

SALE TOTAL
20.58

CUST OPS FE

TAKE OUT

F-11 F-12 F2 - ITEMS

MAPS MENU

| DESCRIPTION | QTY | TOTAL |
|-----------------------|-----|-------|
| CHICKEN CLUB SANDWICH | 1 | 3.99 |
| PIZZA SLICE | 1 | 1.99 |
| TURKEY BURGER | 1 | 4.99 |
| TURKEY CLUB SANDWICH | 1 | 5.99 |
| MUSTARD | 1 | 0.25 |
| MAYO | 1 | 0.00 |

GFT HLD D-IN
DISC CPN TCKTS
TIPS Lotto DWR

TAXABLE ITEM NON TAXABLE ITEM

MARINA DOCKSIDE CAFE 5:10:42 PM

NON-TAX 0.25 DISCOUNT 0.00 TTL TAX 1.37 SUBTOTAL 19.21



