

15-calowy dotykowy terminal POS z aluminiową podstawą

(M / N: POS -8617Plus-B)



Funkcje:

Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 1,99 GHz;

4 GB pamięci RAM i 64 GB SSD (domyślnie);

Wyższa konfiguracja opcjonalna;

Wielopunktowy pojemnościowy dotyk;

Wytrzymała aluminiowa podstawa i skorupa;

Modułowa konstrukcja ułatwiająca montaż i demontaż;

Powłoka rezerwuje wygodne gniazdo do wkładania dysku twardego;

Wyświetlacz bieżący, ekran dodatkowy, MSR, odcisk palca, moduł RFID opcjonalnie;

Drugi ekran i moduł wyświetlacza klienta obsługują czterokierunkową regulację kąta.

Aplikacje:

Wyżywienie: hotel, restauracja, bar szybkiej obsługi, kawiarnia, piekarnia i cukiernia;

Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep kosmetyczny i wysokiej klasy salon fryzjerski;

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży losów loteryjnych;

Komercyjne: terminale do zarządzania informacjami na parkingach, karczmach, lotnictwie, metrze, stacjach i nabrzeżach.

Parametr

Model	POS -8617Plus-B
-------	-----------------

Kolor	czarny
Opcjonalne urządzenia peryferyjne	VFD220, wyświetlacz LCD220, MSR, RFID, dodatkowy ekran 10,1 cala, odcisk palca
Płyta główna	Procesor Intel Celeron
procesor	Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 1,9 GHZ
Chipset	Intel NM70
Obsługa pamięci	DDRIII 1066/1333 * 1 4 GB (domyślnie)
Hard Driver	SSD 64 GB (domyślnie)
Rozmiar panelu LCD	15,1-calowy wyświetlacz TFT LCD
Jasność	350cd / m ²
Rozkład	1024 * 768 (maks.)
Ekran dotykowy	Wielopunktowy, pojemnościowy dotyk

Kąt widzenia	Horyzont: 150; Pionowo: 140
Port we / wy	1 * przycisk zasilania 12 V DC w gnieździe * 1 HDMI * 1 VGA (15-pinowe D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 4 i USB (3.0) * 2 RS232 * 2 MIC IN i wyjście audio * 1
Temperatura robocza	0 °C do 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C
Spełnienie	Oznaczenie FCC klasy A / CE / LVD / CCC
System operacyjny	Windows XP powyżej, wbudowany, WE POS, Linux
Zasilacz	Zasilanie AC 110-240 V / 50-60 HZ, wejście DC12 / 5A wyjście



POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B

