

POS-M680 linii papilarnych Wifi płatności Pos terminalu

Specyfikacja

| | |
|----------------------------|---|
| Procesor | Corte-A8, 1.0GHz |
| OS | Android 4.0 |
| Pamięci | 512M PAMIĘCI RAM + 4G ROM |
| SD | Micro SD)Do TF 32 GB) |
| Wyświetlacz | 7 INCH wysokiej rozdzielczości kolorowy wyświetlacz)Rozwiązanie 1024 * 600) |
| Ekran dotykowy | Wielopunktowe pojemnościowy ekran dotykowy |
| Drukarki | Szybka drukarka termiczna. Szerokość papieru: 57MM, Średnica: 42MM |
| Czytnik kart magnetycznych | ISO7811 1/2/3 utworów, wsparcie Dual przesuwając |
| Czytnik kart IC | Standardu ISO7816 |
| Czytnik kart RFID | ISO14443TypeA, TypeB i ISO15693 |
| Kamery | 3 megapiksele z autofokusem |
| Skaner kodów kreskowych | 1D/2D Dekodowanie kodów kreskowych przez aparat lub Scan Engine |
| COMUNIKACJA | GSM:850/900/1800/1900, WCDMA:B1, B2, B5, CDMA: BC0 |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n sieci WLAN, wsparcie hotspot |
| Głos | Obsługa Audio Jack lub ręk, nagrywanie rozmów, głos |
| Głośnik | 2 * głośniki |
| Gniazdo karty PSAM będzie | 3 * Gniazdo kart SAM, standardu ISO7816 |
| Gniazdo karty SIM | 1 * gniazdo karty SIM |
| Baterii | Li-Ion,1000mAh, 7.4V |
| USB | 2 * USB2.0, 1 * mini USB obsługuje funkcje OTG |
| SIEĆ LAN | 1 * RJ45 port |
| HDMI | 1 * gniazdo HDMI |
| LINIA | 2 * porty RJ11 |
| RS232 | 1 * RS232 |
| Zasilania | DC 9V/3A |
| Środowisko pracy | Temperatura pracy: -20 °C ~ 60 °C Temperatura przechowywania: -30 °C ~ 70 °C Wilgotność względna: 10%~90% |
| Rozmiar | 240(L) X 220(W) X 80mm(H) |
| Waga | 1.2 KG |
| Rozmiar pakietu | 350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm |
| Waga paczki | 2.5 KG |