

## Poz Pos58 drukarki nokwitowań (Model: OCPP-586)

### Spekacji:

Metoda drukowania	Termiczna
Gęstość druku	384dots / linia (203dpi)
Rozmiar znaków	384dots / linia, ANK charakter, czcionki: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 mm (H) Uproszczony / tradycyjne: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Wpisz kod kreskowy	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Komenda Drukowanie	Kompatybilny z EPSON ESC / POS
Język	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa Zachodnia / grecki / hebrajski / East Europe / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / łotewski / arabski / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebrajski / WPC1255 / Thai
Prędkość drukowania	90mm / s
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Grubość papieru	0.06-0.08mm
MCBF (życie)	50 km
Wymiar	190 * 132 * 119mm
Waga brutto	1.2kg
Auto Cutter	Instrukcja kuter
Czujnik	Papier poblizu Koniec Sensor, czujnik końcowy papieru, czujnik otwarcia pokrywy
Rolka papieru	Φ75mm
Interfejs	RS-232C, równoległy, USB, LAN
Kierowca	Win 9X, Wygraj 2000, Wygraj 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 zgodny z ESPON
Dostawa drukarek	DC 12V / 3A
Kontrola szuflady	DC 12V / 1A
Temperatura pracy	0-45°C, Wilgotność: 10-80%
Zapisywanie temperatury	-10-60°C, Wilgotność: 10-90%

### Szczegóły produktu:



### Wymagane dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej inf produktówcychinneinformacje?Proszę Kliknij tutaj. 

**Specyfikacja**  
**Instrukcja obsługi**  
**Kierowca**