

Detaliczny 15-calowy terminal OEM pos z podwójnym ekranem

(Model: POS -15T01-W / A)



funkcja:

Elegancki, minimalistyczny design

Płaski ekran 15,6 "1366 * 768 o rozdzielczości

Kąt obrotu ekranu 360 stopni

Wsparcie dla systemów Windows lub Android

Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy

Opcjonalny ekran dodatkowy 15,6 cala lub 11,6 cala

MSR, opcje wyświetlania klienta

Modułowa konstrukcja, łatwa w montażu, demontażu, wymianie i naprawie

podanie:

Wyżywienie: hotele, restauracje, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, piekarnie i cukiernie

Detaliści: ulice handlowe, butiki, domy towarowe, sklepy kosmetyczne i ekskluzywne zakłady fryzjerskie

Rozrywka: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży loterii

Biznes: terminal do zarządzania informacjami na parkingach, hotelach, liniach lotniczych, metrze, stacjach i terminalach

Specyfikacja produktu:

Model	POS -15T01-W / A (W dla Windows, A dla Androida)
Płyta główna 1	Czterordzeniowy 1,99 GHz J1900N dla wersji Windows
Płyta główna 2	Czterordzeniowy procesor RK3288 1,8 GHz dla Androida
System operacyjny Windows	Wersja demonstracyjna systemu Windows 7 Ultimate bez licencji
System operacyjny Android	Android 6.0
Pamięć RAM systemu Windows	4 GB standard 8 GB lub więcej opcjonalnie
Android RAM	2 GB
Pamięć systemu Windows	64 GB Standard SSD, 128 GB lub więcej opcjonalnie
Pamięć Androida	8 GB eMMC, obsługuje rozszerzenie karty TF o 32 GB
rozmiar ekranu	15,6-calowy ekran główny
Ekran pomocniczy	15,6 cala lub 11,6 cala
Pokaż klienta	VFD lub LCD
Rozkład	1366 * 768
ekran dotykowy	Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
jasność	Jasność 350cd / metr ²)
Perspektywiczny	Horyzont: 150; pionowo: 140
Port we / wy J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, wejście DC * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1
Port we / wy RK3288	USB * 5, RS232 * 2, wejście DC * 1, RJ11 (port szuflady kasowej) * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1, MIC * 1
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza
Zasilacz	Wejście zasilania 110-240 V / 50-60 HZ AC, wyjście DC12 / 5A

wizerunek:





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



Zaangażowanyre P.RODUKTY:

[Https:// zaczyna się od WWW. ocom inc.com/products/All-in-one- POS -Machine.htm](https://www.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm)