

Wytrzymała mobilna drukarka termiczna Android IOS WIFI POS o średnicy 80 mm

(Nr modelu: OCPP -M083-W)

Cecha

Obsługa systemu Windows, Java, Android, IOS (opcjonalnie)
Interfejs: USB + RS232 + Bluetooth (Opcje) lub USB + RS232 + WIFI;
Ładowanie USB i DC;
OLED wyświetla status drukowania;
Obsługa drukowania kodów kreskowych 2D, 1D
Jedna drukarka może połączyć się z urządzeniami Multi Smart (do 7 urządzeń z systemem Android + 1 urządzenie ios) (opcjonalnie)
Nazwę drukarki i hasło można zmienić online
Bezpłatny zestaw SDK dla Androida i Win CE
Duża litowa bateria 2000mAh
Specjalny wskaźnik baterii do monitorowania stanu zasilania
Frez: obcinak ręczny
Szybkość drukowania: do 90 mm / s
MCBF (życie): 100 km

Specyfikacja

Model	OCPP-M083
Waga	280g
Kolor	czarny
Efektywna szerokość druku	72mm
Metoda drukowania	Druk termiczny
Polecenia drukowania	Zestaw poleceń zgodny z ESC / POS
Szybkość drukowania	Do 90 mm / s
Rozkład	8 punktów / mm (203 dpi)
Drukuj czcionkę	12x24 / 24x24
Pojemność kolumny	32 kolumny / 16 kolumn
Wielkość znaku	1,5 x 3,0 mm (szer. X wys.) / 3,0 x 3,0 mm (szer. X wys.)
Wymiary papieru	80,0 ± 0,1 mm x średnica 30,0 mm
Grubość papieru	0,06 do 0,08 mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczne / chińskie kanji
Berło	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opcjonalnie)
Bufor danych	Do 5 tys. Bajtów
Zasilacz	9V DC / 2A
Moc baterii	7,4 V DC / 2000 mA; bateria może pozostać przez 4-5 dni, gdy jest w pełni naładowana, może wydrukować papier 120-150 m
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, wykrywanie zasilania, ręczne wyłączenie
Warunki pracy	Temperatura: -10 °C □ 50 °C, Wilgotność: 10% □ 90%
Warunki przechowywania	Temperatura: -20 °C □ 70 °C, Wilgotność: 5% □ 95%
Nazwa urządzenia	Może być dostosowany do potrzeb, list i cyfrowo, przy maksymalnie 30 znakach ASCII.
Hasło	Wprowadź domyślny kod parowania „1234”, można go dostosować. Przy maksymalnie 6 cyfrach.
Wymiar wtyczki zasilania	3,5 * 1,1 mm

Odpowiednie dokumenty:

* OCPP -M083 Spec

* Driver dla Windows

* Pliki CD