

15-calowy ekran dotykowy LCD POS Monitor

(Model nr: TM-1501)

Cechy:



Wielofunkcyjny klucz nastawczy;

5 lub 4 przewodowy panel dotykowy do wyboru;

Panel LCD klasy A z podświetleniem LED;

Wysoka rozdzielczość 1024*768 przy 60 Hz;

Nadaje się do wszystkich rodzajów środowisk pracy o dużej intensywności.

Specyfikacja:

Model	TM-1501
Nazwa	Ekran dotykowy o przekątnej 15,1 cala
Kolor	Zwykle cała czarna maszyna w kolorze
Materiał	Metalowa podstawa z plastikowym korpusem
VESA	75*75mm do montażu na ścianie (potrzebny jest dodatkowy uchwyt do montażu na ścianie)
Język OSD	Obsługa 8 rodzajów języków międzynarodowych
Wyświetlacz	
Obszar wyświetlania	304,128(poziom)* 228,096(pion)
Skok pikseli	0,297*0,297
Współczynnik proporcji	4:3
Rozdzielczość	1024*768

Jasność	250cd/m2
Kontrast	700:1
Kolor wyświetlacza	16,2 mln
Kąt widzenia	Horyzont: 135; Pionowy: 140
Czas odpowiedzi	8ms
Funkcja dotykowa	
Ekran dotykowy	5-przewodowy rezystancyjny panel dotykowy, 4-przewodowy ekran dotykowy dla opcji
Struktura	Folia ITO i Szkło ITO FIT
obróbka powierzchniowa	Powierzchnia przeciwmgielna, antyodblaskowa
Szybkość odpowiedzi	<8ms
Twardość powierzchni	Twardość ołówka: 3H
Całkowita przepuszczalność światła	72% powyżej
Dotknij życia	>35000000 times
Łączność	
Tylne we/wy	Gniazdo 12 V DC*1
	USB *1 dla funkcji dotykowej
	15-stykowe złącze D-sub VGA *1
	HDMI*1 dla opcji
	Wejście audio * 1 dla opcji (wbudowany głośnik dla opcji)
Funkcja klawisza bocznego	Auto, menu, góra, dół, przełącznik zasilania
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni celsjusza
Wilgotność robocza	10% ~ 80% Bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Bez kondensacji
Pakiet	
Opakowanie z pianką w środku	430*180*385mm/6.5kg
4 w 1 kartonie	630*440*390mm/21kg
Akcesoria	
Zasilacz	Wejście zasilania 110-240 V/50-60 HZ AC, adapter wyjściowy DC12V/2.6A
Kabel	Przewód zasilający kompatybilny z USA / EU / UK itp. i dostępny na zamówienie, kabel USB do dotyku, kabel VGA (kabel HDMI do opcji)
Związane z dotykiem	Dotykowy długopis, dysk sterownika
Inny	
Orzecznictwo	CE, ROHS, CCC, FCC









Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH

