

Potrójne ścieżki Czytnik kart magnetycznych CR7400

(Model nr: CR7400)

Cechy:

dozgodność z ISO 7811, AAMVA i CA DMV, ANSJA;
Wielokrotność interfejs dla opcji: USB (domyślnie), PS2 (opcjonalnie), RS232 (opcjonalnie) ;
Dwukierunkowy odczyt przesunięcia;
Wszystkie 3 ścieżki można ustawić na 75/210 BPI;
Niezawodny dla 500 000 zamiany kart;

Dane techniczne:

Wymiar	170mmx44mmx42mm		
Waga	0,2kg		
Zasilacz	+ 5V DV \pm 5%		
Pobór energii	<10mA		
Standard karty	ISO7811AAMVA, CA DMV		
Pozycja śladu	Tor 1	Track 2	Ścieżka 3
Gęstość zapisu	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Pojemność nagrywania	76 postaci	37 postaci	107 postaci
Berło	USB (domyślnie), PS2 (opcjonalnie), RS232 (opcjonalnie)		
Funkcja głowy	Odczytaj tylko 1,5 mm		
Szybkość działania	10 ~ 100 cm / s		
Życie głowy	500 000 kart trzepnącs		
Współczynnik błędu	Lmiss niż 0,5% (karta testowa JSE)		
Temperatura	Przechowywanie : -30 ° C do +70 ° C Działanie: -20° C do + 50 ° C		
Wilgotność	Przechowywanie: Wilgotność względna od 0% do 95% Działanie: Od 20% do 90% RH		

Kontakt: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Chiny;

Witryna: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86,18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Faks: 0086.755.86053207-868.