

# Wyświetlacz klienta z podwójną linią VFD 20X2 znaków

(Nr modelu: VFD220F)

## Cechy:

- 1 Podwójne linie Wyświetlacz VFD 20\*2 znaków;
- 1 Obsługa 26 języków krajów;  
Wysokość słupa jest regulowana ;
- 1 kąt obrotu 360 stopni;
- 1 Obsługuje ESC/POS i polecenie CD5220
- 1 3 rodzaje różnych wysokości do wyboru

## Dane techniczne:

- 1 Podciśnieniowy wyświetlacz fluorescencyjny o wysokiej jasności zapewnia doskonałą widoczność przy szerokim kącie widzenia.
- 1 Dostępne w postaci znaków o wysokości 9 mm.
- 1 40 znaków w formacie 20 kolumn na 2 linie.
- 1 Trzy zestawy znaków międzynarodowych plus jeden zestaw znaków zdefiniowanych przez użytkownika zapewnia całkowitą elastyczność w zakresie czcionek ekranowych.
- 1 Łatwe programowanie za pomocą poleceń sekwencji Escape.
- 1 Emulacja zestawów poleceń Aedex, Epson i DSP800.
- 1 Wyświetlacz może się obracać i przechylać pod różnymi kątami.
- 1 Regulowana wysokość wyświetlacza.
- 1 Zasilanie może być dostarczane z systemu za pomocą wspornika i zestawu kabli dostarczonych w typowej konfiguracji.
- 1 Zasilacze AC w różnych konfiguracjach dla wszystkich napięć AC.

<b>Kolor ramki</b>	Czarny / biały / cyjan
<b>Kolor wyświetlacza</b>	Niebieski zielony
<b>Metoda wyświetlania</b>	Próżniowy wyświetlacz fluorescencyjny
<b>Tryb wyświetlania</b>	2 linie * 20 znaków
<b>Jasność</b>	700cd/m <sup>2</sup>
<b>Typ postaci</b>	96 alfanumerycznych, 26 rodzajów międzynarodowego zestawu znaków
<b>Czcionka znaków</b>	Matryca punktowa 5X7
<b>Rozmiar znaku</b>	6,75 mm x 3,75 mm
<b>Rozmiar kropki</b>	0,8x0,55mm
<b>Strona kodowa</b>	20 <b>Strona kodowa</b>
<b>Obszar wyświetlania</b>	-5~60°
<b>Wymiar panelu</b>	204 (szer.) * 67 (wys.) * 40 (gł.)
<b>Kąt widzenia</b>	188mm(L)× 40mm Szer □
<b>Obrót poziomy</b>	Maksymalnie 350°
<b>Waga</b>	0,9 kg
<b>Tryb poleceń</b>	WYJŚCIE/POS/CD5220/DSP800/UTC.....

**Wsparcie językowe**

Amerykański angielski, brytyjski angielski, turecki, bośniacki, chorwacki, czeski, duński, holenderski, estoński, farerski, fiński, flamandzki, francuski, fr kanadyjski, niemiecki, grecki, hebrajski, węgierski, islandzki, indonezyjski, irlandzki, włoski, katakana, łotewski, litewski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słoweński, słowacki, hiszpański, szwedzki...

**Interfejs**

RS232 (szeregowy) lub USB

**Szybkość transmisji**

2400/9600 BPS,

**MTBF**

40 000 godzin

**Zasilacz**

DC5V 1A

**Certyfikat**

CE, ROHS, FCC







