

# Wyświetlacz klienta VFD z podwójną linią 20X2 znaków

(Model nr: VFD220C)

## Funkcje:

- 1 Podwójny ekran 20 \* 2 znaki VFD;
- 1 Obsługuje języki z 26 krajów;
- 1 Wysokość pola jest regulowana;
- 1 Kąt obrotu 360 stopni;
- 1 Obsługuje polecenia ESC / POS i CD5220
- 1 3 rodzaje różnej wysokości do wyboru

## Dane techniczne:

- 1 Wyświetlacz fluorescencyjny próżniowy Highbrightness zapewnia doskonałą widoczność przy szerokim kącie widzenia.
- 1 Dostępne dla znaków o wysokości 9 mm.
- 1 40 znaków w formacie 20 kolumn po 2 linie.
- 1 Thirtensets znaków międzynarodowych oraz jeden zestaw znaków definiowanych przez użytkownika pozwala na całkowitą elastyczność czcionek ekranowych.
- 1 Łatwe programowanie za pomocą poleceń sekwencji Escape.
- 1 Emulacja zestawów poleceń Aedex, Epson i DSP800.
- 1 Displaycan można obracać i przechylać pod różnymi kątami.
- 1 Dostosowana wysokość wyświetlania.
- 1 Powermay pochodzi z systemu, a wspornik i zestaw kabli są dostarczane w konfiguracji typowej.
- 1 ACadaptors w różnych konfiguracjach dla wszystkich napięć przemiennych.

<b>Kolor ramki</b>	Czarny / biały / Cyan
<b>Kolor wyświetlacza</b>	Niebieski zielony
<b>Metoda wyświetlania</b>	Wyświetlacz fluorescencyjny próżniowy
<b>Tryb wyświetlania</b>	2 linie * 20 znaków
<b>Jasność</b>	700cd / m <sup>2</sup>
<b>Typ postaci</b>	96 znaków alfanumerycznych, 26 rodzajów międzynarodowego zestawu znaków
<b>Czcionka znaków</b>	Macierz 5X7
<b>Rozmiar postaci</b>	6,75 mm x 3,75 mm
<b>Rozmiar kropki</b>	0,8 x 0,55 mm
<b>Strona kodowa</b>	20 <b>Strona kodowa</b>
<b>Obszar wyświetlania</b>	-5 ~ 60 °
<b>Wymiary panelu</b>	204 (W) * 67 (H) * 40 (D)
<b>Kąt widzenia</b>	188 mm (L) x 40 mm(W)
<b>Rotacja pozioma</b>	Maks. 350 °
<b>Waga</b>	0,9 kg
<b>Tryb poleceń</b>	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC .....

<b>Obsługa języków</b>	Angielski angielski, angielski brytyjski, turecki, bośniacki, chorwacki, czeski, duński, holenderski, estoński, farski, fiński, flamandzki, francuski, kanadyjski, niemiecki, grecki, hebrajski, węgierski, islandzki, indonezyjski, irlandzki, włoski, katakana, łotewski, Litewski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słoweński, słowacki, hiszpański, szwedzki ...
<b>Berło</b>	RS232 (serial) lub USB
<b>Szybkość transmisji</b>	2400/9600 BPS,
<b>MTBF</b>	40 000 godzin
<b>Zasilacz</b>	DC5V 1A
<b>Certyfikat</b>	CE, ROHS, FCC



# VFD220C



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

