

20X2Characters Wyświetlacz klienta VFD w podwójnej linii

(Model nr: VFD220C)

Cechy:

- 1 Podwójne linie Wyświetlacz VFD 20 * 2 znaków;
- 1 Obsługa 26 języków krajów;
- 1 Wysokość bieguna jest regulowana;
- 1 360 stopni kąt obrotu;
- 1 Obsługuje polecenia ESC / POS i CD5220
- 1 3 rodzaje o różnej wysokości do wyboru

Specyfikacje:

- 1 Próżniowy wyświetlacz fluorescencyjny o wysokiej jasności zapewniający doskonałą widoczność pod szerokim kątem widzenia.
- 1 Dostępne w postaci znaków o wysokości 9 mm.
- 1 40 znaków w 20 kolumnach na 2 linie.
- 1 Trzydzieści zestawów znaków międzynarodowych oraz jeden zestaw znaków zdefiniowanych przez użytkownika zapewnia całkowitą elastyczność czcionek wyświetlanych.
- 1 Łatwe programowanie za pomocą poleceń sekwencji Escape.
- 1 Emulacja zestawów poleceń Aedex, Epson i DSP800.
- 1 Displaycan może obracać się i przechylać pod różnymi kątami.
- 1 Regulowana wysokość wyświetlacza.
- 1 Powerm może być pozyskiwany z systemu, przy czym wspornik i zestaw kabli są dostarczane w typowej konfiguracji.
- 1 Adaptery w różnych konfiguracjach dla wszystkich napięć AC.

Kolor ramki	Czarny / biały / cyjan
Kolor wyświetlacza	Niebieski zielony
Metoda wyświetlania	Próżniowy wyświetlacz fluorescencyjny
Tryb wyświetlania	2 linie * 20 znaków
Jasność	700cd / m ²
Typ postaci	96 alfanumerycznych, 26 rodzajów międzynarodowego zestawu znaków
Czcionka postaci	Matryca punktowa 5X7
Rozmiar postaci	6,75 mm x 3,75 mm
Rozmiar kropki	0,8 x 0,55 mm
Strona kodowa	20 Strona kodowa
Obszar wyświetlania	-5 ~ 60 °
Wymiar panelu	204 (szer.) * 67 (wys.) * 40 (gł.)
Kąt widzenia	188 mm (dł.) × 40 mm [W]
Obrót poziomy	Max 350 °
Waga	0,9 kg
Tryb poleceń	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC
Wsparcie językowe	Angielski (USA), angielski (brytyjski), turecki, bośnia, chorwacki, czeski, duński, holenderski, estoński, farerski, fiński, flamandzki, francuski, fr kanadyjski, niemiecki, grecki, hebrajski, węgierski, islandzki, indonezyjski, irlandzki, włoski, katakana, łotewski, Litewski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słoweński, słowacki, hiszpański, szwedzki...

Berło	RS232 (szeregowy) lub USB
Baudrate	2400/9600 punktów bazowych,
MTBF	40 000 godzin
Zasilacz	DC5V 1A
Certyfikat	CE, ROHS, FCC



VFD220C



www.ocominc.com

CE FCC

