

Czytnik i czytnik kart RFID

Model nr	W10 i R10	W20 i R20
Częstotliwość	13,56 MHz	13,56 MHz
Protokół	ISO 14443 TYP A, ISO15693	ISO 14443 TYP A, ISO15693
Obsługiwane karty	Mifare_One (S50 i S70) / UltraLight / Mifare_ProX; AT88RF020 / SR176 / SRIX4K Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P	Mifare_One (S50 i S70) / UltraLight / Mifare_ProX; AT88RF020 / SR176 / SRIX4K Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P
Typowy czas na czytanie i pisz karty	<100ms	<100ms
Maksymalna skuteczność dystans	5 -8 cm	5 -8 cm
Zasilacz	5 V DC	5 V DC
Interfejs komunikacyjny	USB lub RS232	USB lub RS232
Temperatura robocza	-10 stopni ~ 70 stopni	-10 stopni ~ 70 stopni
Temperatura przechowywania	-20 stopni ~ +80 stopni	-20 stopni ~ +80 stopni
Wilgotność względna	Do 90%	Do 90%
Wymiar	11,2 cm × 81,8 cm × 2,6 cm	10,5 * 7,5 * 1,3 cm
Waga	120g (w tym kabel)	121g (w tym kabel)
SDK	Demo CSharp, delphi7.0, VC6.0, VB, JAVA Demo	Demo CSharp, delphi7.0, VC6.0, VB, JAVA Demo