

Leitor de cartão de faixa magnética de tripla faixa de 170 mm (Modelo: CR7400)

Especificações:

Dimensão	170 mm x 44 mm x 42 mm		
Peso	0,2 kg		
Fonte de energia	+ 5V DV \pm 5%		
Consumo de energia	& lt; 10mA		
Cartão Padrão	ISO7811, AAMVA, CA DMV		
Faixa Pos ition	Faixa 1	Track 2	Faixa 3
Densidade de Gravação	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacidade de gravação	76 caracteres	37 caracteres	107 caracteres
Interface	USB (padrão), PS2 (opcional), RS232 (opcional)		
Função principal	Somente leitura 1.5mm		
Velocidade de operação	10 ~ 100cm / seg		
Vida de cabeça	500.000 furtos de cartão		
Taxa de erro	Menos de 0,5% (cartão de teste JSE)		
Temperatura	Armazenamento: -30 ° C a + 70 ° C Em funcionamento: -20 ° C a + 50 ° C		
Umidade	Armazenamento: 0% a 95% RH Operacional: 20% a 90% RH		

Documentos relevantes:

Você quer saber mais produto informação?Por favor Clique aqui. 

[Especificação](#)

[Manual do usuário](#)