

80 milímetros WIFI portátil / impressora térmica Bluetooth

(M / N: OCPP-M085)



ProdutosCaracterísticas:

- Design de estilo empresarial,Mais moda
- Suporte 1.D, 2.D código de barrasimpressão
- Embora compatível comSistemas Windows, Linux, Android e IOS
- Com 2500mAh recarregávelBateria do polímero do lítio, tempo super durável da bateria, com poder esperto Economia de energiaFunções de controle de consumo, para garantir maior
- Suporte USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Potência especial restanteLuz indicadora, para controlar a alimentação da impressora a qualquer momento
- Suporte de som e luzLembrete quando falta de papel ou impressão anormal
- Anti queda de cimento 1.5Mchão

Aplicação:

Armazenagem, transporte,Logística, supermercado, tabaco, leitura de energia hidráulica, assuntos governamentais móveis,Polícia, correios e outras indústrias

Parâmetros:

Item	Parâmetro
	Impressão Método
	Térmico Linha
	Largura de Impressão Efetiva
	72mm
	Resolução
	576 Pontos / linha(8dots / mm,203 dpi)
	Empurrando Velocidade
	90mm / S
Parâmetro de impressão	Interface
	USB (protocolo de comunicação USB2.0 padrão, Suporte para Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, suporte Android, IOS) WIFI (modo 2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP)
	Linha espaçamento
	3,75mm(lata Ajustar o espaçamento entre linhas por comando)
	Nº da linha
	Fonte A: 48 caracteres / linha Fonte B: 64 caracteres / linha Simple, chinês tradicional-24 linhas
	Personagem
	O padrão GB18030 simplificado / tradicional chinês Biblioteca de caracteres
	Personagem Tamanho
	Personagem ANK,Fonte A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 pontos) Fonte B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17 pontos) Simplificado / Tradicional:3.0 × 3.0mm (24 × 24dots)
	Estendido conjunto de caracteres
	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grego / Hebraico / EastEurope / Irão / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letão / Árabe / PT151.1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letão) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietname) / (Tailandês)
Caráter de código de barras	Barra código
	Código 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Código 2D.Bar:CÓDIGO QR
Impressão gráfica	Gráficos impressão
	Suporta bitmap baixar e imprimir

	Inteligente	Apoio
	Economia de energia	
Modo de economia de energia	Variável	Apoio
	Impressão rápida	
	Consumo	Apoio
	Dormência	Apoio
Detection	Sensor	Falta de detecção de papel
Indicador	Poder	Apoio
	Exibição	
	Carregar	Apoio
	Indicador	
	Falta De papel	Apoio
Papel	Bip	Falta de papel, impressão de alarme anormal
	Digital	Térmico
	Largura	79,5 ± 0,5 mm
	espessura	≤0,12mm
	Diâmetro	≤40mm
	Alimentação	Fácil(Clameshell alimentação)
Comandos de impressão	Comandos	ESC / POS
Poder	Digital	Bateria recarregável de polímero de lítio
	Capacidade	2500mAh / 7.4V, pode ser cobrado mais de 800 vezes
		Impressão sustentável 150 metros ou 4 horas sob uso normal
Amortecedor	Carregador	9.0V / 2A
	Entrada	4KB
	NV Flash	40KB
Características físicas	Peso	285G
	Dimensão	114 * 103 * 50 (MM)
Meio Ambiente	Operativo	Temp:5 ~ 45 °C, Umidade:10 a 80%
	Armazenamento	Temp:-10 ~ 50 °C ,Umidade:10 ~ 90%(Sem orvalho)
Confiabilidade	Impressão	50 km(Impressão Densidade≤12,5)
	Vida da cabeça	
Programas	Condutor	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10