

# Impressora térmica de recibos mini-portáteis 80mm

(M / N: OCPP-M085)

## Características

- Design de estilo de negócios, mais moda
- Suporte 1.D, 2.D código de barras
- Embora compatível com sistemas Windows, Linux, Android e IOS
- Com 2500mAh bateria de polímero recarregável, bateria super tempo duradouro, com inteligente poder funções de controle de economia e consumo de energia, para garantir maior tempo de impressão
- Suporte USB, COM, Bluetooth, Wi-Fi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
- Luz indicadora de energia especial restante, para controlar a energia da impressora a qualquer momento
- Suporte de som e lightreminder quando falta de papel ou impressão anormal
- Anti queda de cimento de 1,5M

## Aplicação:

Armazenagem, transporte, logística, supermercado, tabaco, leitura de energia hidrelétrica, assuntos governamentais móveis, mobilepolice, pos tal e outras indústrias

## Parâmetros

Item	Parâmetro
Método de Impressão	Linha Térmica
Largura de impressão efetiva	72 mm
Resolução	576 pontos / linha 8 pontos / mm 203dpi
Velocidade Priting	90 mm / s
Parâmetro de impressão	Interface
	USB (protocolo de comunicação padrão USB 2.0, suporte a Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, suporte a Android, IOS) WIFI (modo 2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP)
Espaçamento entre linhas	3,75 mm Pode ajustar o espaçamento de linha por comando
Linha No.	Fonte A: 48 caracteres / linha Fonte B: 64 caracteres / linha Linhas chinesas simples e tradicionais 24
Personagem	A biblioteca de caracteres chineses simplificados / tradicionais GB18030 padrão
Tamanho do personagem	Personagem ANK Fonte A 1,5 × 3,0 mm 12 × 24 pontos Fonte b 1,1 × 2,1 mm 9 × 17 pontos Simplificado / Tradicional 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 pontos)

Caractere de código de barras	Conjunto de caracteres estendido	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa Ocidental / Grego / Hebraico / EastEurope / Irão / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letão / Árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letão) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietname) / (Tailandês)
	Código de barras	Código 1D.Bar□UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CÓDIGO39 / ITF / CODABAR / CÓDIGO93 / CÓDIGO128 Código 2D.Bar□CÓDIGO QR
Impressão gráfica	Impressão gráfica	Suporta download de bitmap e impressão
Modo de economia de energia	Poupança de energia inteligente	Apoio, suporte
	Impressão de velocidade variável	Apoio, suporte
Dection Indicador	Consumo	Apoio, suporte
	Dormência	Apoio, suporte
Sensor	Sensor	Falta de detecção de papel
	Display de Potência	Apoio, suporte
Indicador de carga	Indicador de carga	Apoio, suporte
	Falta de papel	Apoio, suporte
Papel	Bip	Falta de papel, impressão de alarme anormal
	Tipo	Térmico
Largura	Largura	79,5 ± 0,5 mm
	espessura	≤0,12mm
Diâmetro	Diâmetro	≤40mm
	Alimentação	Fácil□Feed de garra□
Comandos de impressão	Comandos	ESC / POS
	Poder	Tipo
Capacidade	Capacidade	2500mAh / 7.4V, pode ser cobrado mais de 800 vezes impressão sustentável de 150 metros ou 4 horas sob uso normal
	Carregador	9,0 V / 2 A
Amortecedor	Entrada	4KB
	NV Flash	40 KB
Características físicas	Peso	285G
	Dimensão	114 * 103 * 50 (MM)
Meio Ambiente	Operativo	Temp□5 ~ 45 °C□ Umidade□10 ~ 80%
	Armazenamento	Temp□-10 ~ 50 °C □Umidade□10 ~ 90%□Sem orvalho□
Confiabilidade	Vida da cabeça de impressão	50 km□Imprimindo Density≤12.5□
Programas	Motorista	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10







**Documentos relevantes:**

[M085 especificação](#)

[M085 SDK](#)