

CR1300 Handheld MSR USB leitor de cartão magnético Para POS

(Modelo: CR1300)

Especificações:

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| Dimensão | 90 milímetros (L) x 26 milímetros (W) x 28 milímetros (H) | | |
| Peso | 85g (aprox.) | | |
| Fonte de energia | + 5V DV \pm 5% | | |
| Consumo de energia | 40mA (máx.) | | |
| operação Locus | uso interno | | |
| cartão do padrão | ISO7811 / 7812 | | |
| pista Posição | ISO 1 (IATA) | ISO 2 (ABA) | ISO 3 (MINTS) |
| densidade de gravação | 210 BPI | 75 BPI | 210 BPI |
| Capacidade de gravação | 79 caracteres (7bits) | 40 caracteres (5bits) | 107 Caracteres (5bits) |
| Interface | USB / Serial | | |
| espessura de cartão | Plastic 0,08 milímetros 0,76 \pm | | |
| Função cabeça | Lido apenas 1,5 milímetros | | |
| operação velocidade | 10 ~ 150 centímetros / seg | | |
| Vida de Cabeça | 500.000 passes de cartão (1 passo: um furto) | | |
| Taxa de erro | Menos de 0,5% (JSE cartão Test) | | |
| Temperatura | Armazenagem: -30 ° C a + 70 ° C Temperatura operacional: -20 ° C a + 70 ° C | | |
| Umidade | Armazenamento: 0% a 95% de humidade relativa de funcionamento: 20% a 90% de HR | | |

Detalhes do produto:

