

Exibição do cliente do LCD da linha dupla dos caracteres 20x2

(Modelo: LCD220C)

Características:

Suporta 11 modos de comando incluídos Epson etc.;

compatível com 95 línguas nacionais;

Fonte de alimentação de 5V a 24V para evitar qualquer uso sem sentido de entrada de energia imprópria;

pode mostrar 2 linhas * 20 Coluna s;

O driver POS / j POS é padrão.



dados folha:

Em geral	Método de exibição	Display negativo TN-LCD (branco sobre o fundo azul)
	personagens	20 colunas * 2 linhas
	brilho	1200cd / m2.
	Fonte de personagem	16 * 16 pontos matriz
	Tipo de Personagem.	95 alfanumérico, 32 caracteres internacionais
	Tamanho do caractere	9.92 (H) × 7.135 (W) mm
	Tamanho do ponto (x × y)	0,426 (h) x 0,6 (v) mm
	Tamanho da janela	142.7 (h) x 19,82 (v) mm
	Tamanho do PCB.	160 (l) × 36,6 (W) × 10.1 (H) mm
	Peso	APROX.65.5 gramas
Modo de comandos	LD220, Epson POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, Adm788, DSP800, CD5220, Emax, Controle Lógico	
Suporte de linguas	França, Alemanha, Reino Unido, Denmarki, Swenen, Itália, Espanha, Japão, Noruega, Denmarkii, Slavonic, Rússia, Português, Francés canadense, Nordic, Turco, Grego Ocidental Europeia Latin.CP858, CP860, WCP1252, CP857 (Turco), Polonés , WPC1250, WPC1255 (Grego), WPC1255 (hebraico), WPC1251, CP866, CP852, CP737 (DOS Grego), CP858, CP864 (Árabe) Farsi (Irã), CP936-GBK,	
Interface	RS-232 (serial) ou usb virtual com	

Conexão	Baud	Conexão direta 9600 ou 19200 BPS
Confiabilidade	Mtbf.	30000 horas
Poder	Consumo	5-24 VDC.
Segurança	Padrões EMC. Padrões de segurança	FCC, CE, ROHS

Palavras: Exibição do cliente POS, exibição do cliente LCD POS, exibição da China fábrica