

## VFD de linha dupla POS Exibição do cliente (Modelo: VFD220A)

### Características:

Visor fluorescente a vácuo de alto brilho para excelente visibilidade;

Caracteres de tamanho adequado para fácil visualização (9,0 milímetros x 5,25milímetros);

40 caracteres em formato de 20 colunas por 2 linhas;

Suporta uma ampla variedade de idiomas com páginas de código;

Interface RS232 ou interface USB para comunicação de dados;

A energia pode ser fornecida pela porta USB (DC5V), sem necessidade de adaptador  
exterNão;

Fácil instalação e programação;

Tempo de ligação: 30.000 horas;

Conjunto de comandos: ESC/POS e cd5220;

Cor da caixa: preto/branco.

### Especificações:

<b>Comunicação</b>	
Interface:	Porta serial (RS-232 , alimentado por USB ) , USB (COM Virtual)
Taxa de transmissão:	9600bps
Brilho:	700 cd
Bit de dados:	8 bits
Pare um pouco:	1 bit
Sinal de aperto de mão:	No
Mostrar:	Visor fluorescente azul esverdeado brilhante VFD
Caracteres de exibição:	2 linhas x 20 caracteres/linha, 40 caracteres, 5 x 7 pontos
Tamanho do caractere:	alto 9.03 milímetros x largura 5,25 milímetros
MTBF:	30 .000 horas
<b>Dimensões</b>	
Dimensões do painel:	8 2 (H) x 2 08 (L)x3 0 (D) milímetros

Dimensões de suporte:	Suporte longo: 410mm Suporte curto: 170 mm Dimensões básicas: 220 (L) x 107 (l) x25(A) mm
Ângulo de movimento de inclinação:	45°, pode proporcionar conforto e ajustar o ângulo visual
Peso:	0,9 Kg (bruto)
<b>Ambiente</b>	
Temperatura operacional:	-20~70 A18
Temperatura de armazenamento;	-40~80 A19
Umidade operacional:	10~85%
Umidade de armazenamento:	10~90%
<b>Conjunto de comandos</b>	
Adotando o comando geral padrão internacional ESC/POS, Pode ser usado em ambiente de sistema DOS ou Windows, não precisa de nenhum Motorista, somente de acordo com o formato da ordem serial definida para enviar dados pode mostrar o conteúdo.	
Com função de abertura da gaveta de dinheiro em todas as direções ajustáveis.	



THANK YOU  
HAVE A NICE DAY











**Documentos relevantes:**  
[Driver](#)