

# Fixed 1D / 2D Barcode Scanner Módulo

(Número do modelo: OCBS-F2200)

## CARACTERÍSTICA:

- n Tecnologia de imagem de alto desempenho;
- n Escaneamento omnidirecional, fácil devarredura;
- n Alta compatibilidade para todos os principais 1D e símbolos 2D;
- n Pode ler o código de barras na tela e código de barras de cor;
- n 4mil excelente precisão de varredura;
- n Interfaces múltiplas opcionais;

## ESPECIFICAÇÃO:

### atuaçãoCaracterísticas

#### Desempenho de digitalização

<b>Sensor</b>	CMOS
<b>Resolução</b>	640 * 480,256 níveis de cinza
<b>Velocidade máxima de descodificação</b>	13mil UPC 40cm / s
<b>Ângulo de leitura</b>	horizontalmente 50 graus; verticalmente 20 graus
<b>Precisão</b>	≥4mil UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Código 39, Código 39 completo ASCII, Código 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discrete 2 of 5), Matriz 2 de 5, Codabar (NW7), Código 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Código 11 (USD-8), MSI / Plessey
<b>Capacidade de decodificação</b>	1D 2D PDF417, MicroPDF417, QR Código, DataMatrix, Código Han Xin, Código Azteca, GS1 Composite
<b>Profundidade de campo</b>	Código 39 (5mil):50mm ~ 120mm Código 39 (10mil):25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil):20mm ~ 320mm Data Matrix (7.5mil):63mm ~ 150mm PDF417 (6,6mil):62mm ~ 145mm
<b>Sensibilidade</b>	Inclinação ± 45 ° @ 0 ° Roll e 0 ° Skew Rotação ± 30 ° @ 0 ° Pitch e 0 ° Skew Desvio ± 45 ° @ 0 ° Rolo e 0 ° Skew

#### Elétrico

<b>Interface</b>	USB, RS232
<b>Tensão de entrada</b>	3.3v ~ 5v DC
<b>Poder padrão</b>	2.0w (400mA)
<b>Poder maximo</b>	2.5w (450mA)
<b>Adaptador DC</b>	Max 5.5V 1A
<b>CLASSE DO LED</b>	Classe I
<b>Teste EMC</b>	FCC part15, IEC60825-1, EN55022 Classe B

#### Ambiente do usuário

<b>Operar Temperatura</b>	-20 ° C ~ +60 ° C (-4 ° F a 144 ° F)
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-30 ° C ~ +70 ° C (-22 ° C Deg F a 158 deg F)
<b>Umidade</b>	5% - 95% (sem condensação)
<b>Resistência à gota:</b>	1,5 m (5,0 pés) cai para concreto
<b>Intensidade da luz</b>	Trabalhando: luzes do sol, fluorescentes luzes



# F2200



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

