

# Impressora Bluetooth portátil acessível sem fio de 80 mm

(Número do modelo: OCPP - M086)



## Características:

Suporta Windows, Java, Android e IOS.

Comunicação Bluetooth, wifi, USB e RS232 para opção.

Indicador de carga da bateria, alimentação pos ri ou fácil de entender.

Maior velocidade de impressão 90 mm / seg.

100 km de vida útil TPH.

Baixo consumo de energia e bateria de lítio de grande capacidade.

## especificação:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tamanho total (L x P x A)    | 98 x 103 x 45 mm                               |
| peso                         | 280g   |
| cor                          | preto  |
| Largura efetiva de impressão | 72mm   |
| Método de impressão          | Impressão em linha térmica                     |
| Comandos de impressão        | Conjunto de comandos compatíveis com ESC / POS |
| Velocidade de impressão      | Até 90 mm / s                                  |
| resolução                    | 8 pontos / mm (203 dpi)                        |
| Imprimir fonte               | 12x24 / 24x24                                  |
| Capacidade da coluna         | 48 colunas / 24 colunas                        |
| Tamanho dos caracteres       | 1,5 x 3,0 mm (C x A) / 3,0x3,0 mm (LxA)        |
| Tamanho do papel             | 80,0 ± 0,1 mm x 40,0 mm de diâmetro            |
| Espessura do papel           | 0,06 a 0,08 mm                                 |
| Conjunto de caracteres       | Kanji alfanumérico / chinês                    |
| interface                    | USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opcional)        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Buffer de dados            | Até 5 KB de bytes   |
| Adaptador de energia       | 9V DC / 2A  |
| Carregador de bateria      | 7,4 V DC / 2000 mA; a bateria pode permanecer carregada por 4-5 dias; quando totalmente carregada, pode imprimir 120-150 m de papel |
| Outros recursos            | Detecção de papel, detecção de alimentação, desligamento manual   |
| Condições de trabalho      | Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, umidade: 10% ~ 90%   |
| Condições de armazenamento | Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, umidade: 5% ~ 95%  |





# OCPP-M086





# OCPP-M086





## Ficha de alimentação para opções



## aplicação

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

